

电动遥控车库门四川车库门机四川别墅自动车库门

产品名称	电动遥控车库门四川车库门机四川别墅自动车库门
公司名称	成都金斯特电气设备有限公司
价格	200.00/m ²
规格参数	品牌:DA 型号:120
公司地址	成都市武侯区广福北街8号
联系电话	028-61895415 13880636212

产品详情

商品描述

小方格车库门畅销经典，方格尺寸为500mm × 350mm，比例协调，为车库门门板标配造型，适用于各种宽度车库门。

防夹手结构

符合欧洲安全标准的防夹手结构。独有的中间/侧合页及附轨的配合使用，施普雷特车库门为您提供最安全的防护。产品通过欧盟CE认证，通过最新EN-13241安全指令之苛刻要求。

内置加强筋

专有门板连接部位加强技术。门板结合处放置宽度20mm，厚度1.0mm的内置加强筋，保证合页的安装强度，使门体各个部位都具有足够的强度，坚固耐用。同时实现门板任意、宽度的裁切再加工，适合中大型经销商的批发运营。

高品质彩钢板

镀锌彩钢板耐绝大多数化学品，如弱酸、弱碱的腐蚀；其抗锈性能及色彩的稳定性足以满足25-30年使

隔音、保温

高密度自熄性闭孔Freon-free聚氨酯夹芯层，发泡均匀、细腻，发泡密度达40kg/m³，具有良好的保温性能，优异的机械强度，及耐腐蚀、防霉、无味、无毒等特性。独特的冷热断桥设计，阻断能量损耗。40mm门板热损耗系数K=1.0W/m²K 良好的隔音性能, 隔音系数>30dB,有效降低噪音影响。

超静音合页

首创静音合页应用之先河门体运行顺滑，无噪音，配备优质静音电机效果更佳。

门板参数

可选颜色（个别颜色需批量定制）

五金附件

电机

订货须知

一、门洞尺寸要求 门洞高度H一般不超过3000mm，门洞宽W一般不超过5400mm；
门楣高度H宜不小于100mm；左、右门垛W1、W2宽度一般不小于100mm；
车库进深要求不小于门洞高H+1100mm。二、门洞建筑要求 门洞天花板上应预留AC220V插座，
插座距门洞口尺寸宜为门洞高度H+1000mm，宽度方向上偏离门洞中心线300mm，偏向左右边均可；
门洞的高度尺寸与宽度尺寸的误差均不大于10mm；洞口地面的水平误差不大于10mm；
在安装位置内，不宜有管道、电缆等影响车库门安装、运行的障碍物；
在墙体内平面上，安装基础宜内平齐，其他所有结构都不应突出于安装基础。