

# 意大利进口Nice平移门机四川电动遥控开门机销售

产品名称	意大利进口Nice平移门机四川电动遥控开门机销售
公司名称	成都金斯特电气设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:耐氏 型号:222
公司地址	成都市武侯区广福北街8号
联系电话	028-61895415 13880636212

## 产品详情

## 商品描述

### 平移门电机ROBUS详细描述

产品类别:其他 品牌:其他 开关类型:自动 颜色: 质量等级:特等 安全等级:A级 摆锤冲击量: KJ/m<sup>2</sup> 抗风压性能:  
抗压强度: 拉伸屈服强度: MPa 弯曲弹性模量: MPa 水密性: 制作工艺: 硬度: 风格: 使用范围: 门框最大尺寸:  
cm 门框板材厚度: mm 产地:意大利 材质: 特殊用途:自动

Robus

1, 便于使用：BlueBUS系统使用户可以只用两根电线就连接光传感器组合和控制器。

2, 实用：控制器和电池（选件）可使用一个简单接头连接,并直接置于电机内。

3, 先进：速度,力量和暂停时间都可以调节。

4,

智能：具有障

碍物探测系统合工作时间自

动调节功能。电机电流在运动中受到监控,通过闪灯实现自我诊断。加速减速可调。

5, 安全：在每一个开启和关闭的起始和结束时,可以调节加速和减速。

6, 电机运行非常安静。

技术参数

ROBU350

电源（Vac 50Hz）	230
应急电源（Vdc）	24
最大额定功率（VA）	250
最大额定电流（A）	1.1

保护等级 (IP)	44
扭矩 (Nm)	6
最大扭矩 (Nm)	10
速度 (m/s)	0.18 ÷ 0.34
最大门重 (kg)	350
工作温度 ( 最小/最大)	-20 ÷ 50
绝缘等级	1
工作度 (%)	50
重量 (kg)	12

## Robus

- 1, 便于使用：耐氏BlueBUS技术,供电并控制最多7组Moonbus系列红外对射,而只需连接2根电线。
- 2, 实用：控制器和蓄电池（选件）只用一个简单接头连接,直接放置于电机中。
- 3, 先进：启动快,力量和暂停时间可以调节。
- 4, 温度适配器：调节电机功率适合天气条件,同时实现过热保护和自诊断。

5, 主/从选择功能：这个方式实现了双扇滑动门同步对开。

6, 智能：归功于障碍物探测系统和工作时间自动设置。电机电流在运行过程中得到监控,闪灯实现自诊断。8档程序编程。

7, 安全：开启关闭运行开始和结束时,加减速可调。

8, 坚固：冲压成型的铝制底盘和释放,表面喷涂。

9, 安静：减速电机内配轴承。

#### 技术参数 RB600/RB600P

电源 (Vac 50Hz)	230
应急电源 (Vdc)	24
最大额定功率 (VA)	550
最大额定电流 (A)	2.5
保护等级 (IP)	44
扭矩 (Nm)	11
最大扭矩 (Nm)	18

速度 ( m/s )	0.1 ÷ 0.3
最大门重 ( kg )	600
工作温度 ( 最小/最大 )	-20 ÷ 50
绝缘等级	1
工作度 ( % )	40
重量 ( kg )	11

RB1000/RB1000P

电源 ( Vac 50Hz )	230
应急电源 ( Vdc )	24
最大额定功率 ( VA )	500
最大额定电流 ( A )	2.3

保护等级 (IP)	44
扭矩 (Nm)	17
最大扭矩 (Nm)	21
速度 (m/s)	0.1 ÷ 0.26
最大门重 (kg)	1000
工作温度 ( 最小/最大)	-20 ÷ 50
绝缘等级	1
工作度 (%)	70
重量 (kg)	13

产品图片

技术安装图

工程案例

自动门：自动门从理论上理解应该是门的概念的延伸,是门的功能根据人的需要所进行的发展和完善。自动门是指：可以将人接近门的动作（或将某种入门授权）识别为开门信号的,通过驱动系统将门开启,在人离开后再将门自动关闭,并对开启和关闭的过程实现控制的系统。