

PCABS 韩国LG GN-5008HF

产品名称	PCABS 韩国LG GN-5008HF
公司名称	深圳燊威塑胶电子有限公司
价格	25800.00/吨
规格参数	品牌:PCABS 韩国 型号:LG GN-5008HF
公司地址	深圳市横岗镇大康龙村龙兴路18号
联系电话	18566660963

产品详情

物性表		数据提供企业[香港恒兴] 数据修正企业[暂无!]				
性能项目		测试条件	测试方法			
机械性能	拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527		60	
	断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527		50	
	拉伸模量		ASTM D638/ISO 527			
	拉伸屈服伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527			
	拉伸断裂伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527			
	弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178		500	
	弯曲强度		ASTM D790/ISO 178		86	
	洛氏硬度		ASTM D785			
	IZOD 缺口冲击强度		1/4" 23	ASTM D256/ISO 179		35
			1/4" -30	ASTM D256/ISO 179		
			1/8" 23	ASTM D256/ISO 179		
			1/8" -30	ASTM D256/ISO 179		
	Charpy冲击强度		23 (缺口)	ASTM D256/ISO 179		
		-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179			
		23 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179			
		-30 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179			
物性性能	比重(密度)		ASTM D792/ISO 1183		1.18	
	成型收缩率		ASTM D955		0.4-	
	熔融指数(流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133		18	
		220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133			
	吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62			
热性能	热变形温度	退火	ASTM D648/ISO 75			

		未退火	ASTM D648/ISO 75		
		维卡软化点	ASTM D1525/ISO R306		
		熔点	-		
		燃烧性(率)	UL94		V-0(1.5)
		线性膨胀系数	ASTM D696/ISO 11359		
电气性能	介电常数	100HZ	ASTM D150/IEC 60250		
		1MHZ	ASTM D150/IEC 60250		
	体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093		
	表面电阻率		ASTM D257/IEC 60093		
	耐电弧性		ASTM D495/IEC 60112		
加工条件	干燥条件				
	加工温度	射嘴			
		料筒前段			
		料筒中段			
	料筒后段				
	熔体温度				
	模具温度				
	压力	注塑压力			
		保压压力			
背压					
螺杆转速					
其他	备注				
	颜色				
	特性				
	用途				

韩国LG PC/ABS GN-5008HF同级别型号

100F 5001 5001 1A085 5001 BK 5004 BK 5004S 7510 EF-5001RFT GN-5001RF GN-5001RF
WHE0742

韩国LG PC/ABS的其它级别

高流动级 医疗级 挤出级 押出级 食品级 脱模级 阻燃级
阻燃增强级 阻燃耐高温级 增强级