

动力滚筒输送机

产品名称	动力滚筒输送机
公司名称	上海众严机电科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:众严 型号:ly-04 数量:1台
公司地址	上海市宝山区顾北东路365号C区1030
联系电话	021-56563696 13764988137

产品详情

滚筒输送机适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的

物料，或承受较大的[冲击载荷](#)，[滚筒线](#)

之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送机或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒输送机结构简单，可靠性高，使用维护方便。滚筒输送机适用于底部是平面的物品输送，主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。具有输送量大，速度快，运转轻快，能够实现多品种共线分流输送的特点。

说明

滚筒输送机结构形式:按驱动方式可分为[动力滚筒线](#)和[无动力滚筒线](#)

，按布置形式可分为水平[输送滚筒线](#)、倾斜输送滚筒

线和转弯[滚筒](#)

线。还可按客户要求特殊设计，以满足

各类客户的要求。标准规[滚筒线](#)

内宽度

为200、300、4

00、500、1200mm等。滚筒输

送机也可按客户需求采用其它特殊规格。转弯[滚筒线](#)

标准转弯内半径为600、900、1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。直段滚筒所用的滚筒直径有38、50、60、76、89mm等。

设备特点

滚筒输送机之间易于衔接过渡，可用多条[滚筒线](#)及其它[输送设备](#)或专机组成复杂的物流输送系统。

滚筒输送机适用于底部是平面的物品输送，主要由[传动滚筒](#)、机架、支架、[驱动装置](#)等部分组成。具有输送量大，速度快，运转轻快，能够实现多品种共线分流输送的特点。

结构形式:从驱动形式上分为有动力、无动力、电动滚筒等，按布局形式分为水平输送，倾斜输送和转弯输送。

尺寸规格:滚筒输送机内宽度由客户指定，可按客户需求制作，转弯滚线标准转弯内半径为300、600、900、1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。直段滚筒所用的滚筒直径有38、50、60、76、89mm等。转弯滚筒的锥度我们会根据输送物体的重量、外形尺寸、线速度等来设计。

机架材质:碳钢喷塑，[不锈钢](#)，铝型材。

动力方式:[减速电机](#)驱动，电动滚筒驱动等形式。

传动方式:单链轮、双链轮、O型皮带、平面摩擦传动带、同步带等。

调速方式:变频调速，无级变速等。

设备特点:滚筒输送机之间易于衔接过渡，可用多条[滚筒线](#)及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统以及分流合流系统，动力滚筒线考虑链条抗拉强度，最长单线长度一般不超过10米。