

骏驰出品耐高温1260度涂石墨橡胶陶瓷纤维盘根

产品名称	骏驰出品耐高温1260度涂石墨橡胶陶瓷纤维盘根
公司名称	宁波骏驰密封材料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:骏驰 型号:FASTRACK-8100
公司地址	浙江省慈溪市杭州湾新区世纪城揽月苑12栋808室
联系电话	0574-82385560 13065865776

产品详情

浸石墨陶瓷纤维盘根|骏驰出品耐高温1260度浸渍石墨陶瓷纤维盘根FASTRACK-8100

涂石墨陶瓷纤维盘根

基本描述：

1. 涂石墨陶瓷纤维盘根采用高性能陶瓷纤维编织；
2. 涂覆石墨可以表面涂覆或内部浸渍两种方式；

3. 陶瓷盘根涂石墨是理想的石棉纤维盘根替代品。

描述：

涂石墨陶瓷纤维盘根选用高品质陶瓷高温纤维编织而成，具有众多卓越的优秀性能。表面或者内部涂覆或浸渍石墨后，进一步提高了陶瓷纤维的耐温性能，同时提高了陶纤盘根的耐磨性能，使得陶瓷纤维盘根的摩擦系数降低。

FASTRACK-8100S -- 镍丝增强涂石墨陶瓷纤维盘根。

该盘根在陶瓷纤维盘根中加入镍丝编织而成，也可以选择不锈钢丝作为增强材料。

应用领域：

涂石墨陶纤盘根通常作为静密封，用于箱体、炉子、人孔、箱盖及管道部位的绝缘及防火，适合水、汽、空气、油及中性化学介质。

技术参数：

产品名称	涂石墨陶纤盘根
温度范围	-100 up to +950 oC;
压力	
旋转泵	10 bar

往复泵	20 bar
阀门	40 bar
线速度	10m/s旋转泵
PH	5~9
密度 (Appr.)	0.75~1.25 g/cm ³

供应形式：

每卷5公斤或10公斤，其他重量请要求；

按长度；

更多关于涂石墨陶瓷纤维盘根的数据，请与我们联系。