

## 煤灰专用振动筛、炉渣筛分机、泥浆过滤筛

产品名称	煤灰专用振动筛、炉渣筛分机、泥浆过滤筛
公司名称	新乡市德重机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市牧野路与五一路金色奥园西门
联系电话	0373-3661907 13569893627

## 产品详情

煤矿煤炭煤灰专用振动筛、炉渣筛分机、泥浆过滤筛、金钢石直线筛、新乡德重机械

煤矿煤炭煤灰直线振动筛的筛框一般为木制结构,假如筛孔比较大,产量要求较高时筛框可制成钢质结构,若筛分侵蚀性物料,与物料

接触部门采用不锈钢制作.直线振动筛(直线筛)配用的振动电机的安装方式可分为下振式和侧振式,减振器安装方式可分为座式和

悬挂式。还可以根据用户需要进行特殊设计。

煤矿煤炭煤灰直线振动筛不只是应用在粮食行业中,在冶金粉末、化工、粮食、医药、肥料、磨料、陶瓷、煤炭、耐火材料、建筑

材料等等粉体及中小粒度物料的分级或分选。尤其合用于粒度在0.074—5mm,含水量小于7%,无粘性的各种干式粉状或颗粒状物料

的筛分,最大DA给料粒度不大于10mm.所以,直线振动筛不只能筛分粒径大的物料还可以筛分粉状的物料,

而且处理量比旋振筛要大,比

矿用振动筛小,可以说它是一种介于旋振筛、过滤筛等轻型筛分机与重型矿用振动筛之间的一种振动筛分机械。

煤矿煤炭煤灰直线筛行业中应用的很广泛,例如,对小麦,大麦,稻谷,玉米,大豆,绿豆,花生,油菜籽等等粮食的除杂,分级

,筛选等,除去里面的梗、灰尘、杂草,将物料大小颗粒分级等,处理量每小时最多可达20多吨,尤其是用于粮库,面粉加工厂等

。

根据客户筛分粮食品料特性,如:有无水份,粘性,比重,颗粒大小,每小时处理量要求,以及筛分的等级,筛网孔径等来对振动筛选

型,选单层和多层的振动筛,Zui多可达到五层。德重公司根据多年经验积累生产的卧式QL筛最适用筛分行业如下:各种淀粉、木糖醇、葡萄糖粉、大豆蛋白、花生蛋白、维生素C

、山梨醇、灵芝粉、麦芽粉、咖啡粉、面包粉、面粉、调味品、食品添加剂、中药粉、原料粉、玻璃微珠粉、珍珠岩、碳化硅粉、

硅微粉、活性炭、环氧树脂、聚乙烯粉、灭火剂、锆英粉、颜料粉、磁性材料、钴酸锂粉、叶腊石微粉、锰酸锂粉、硼酸锌粉、粉

煤灰、矽粉、釉粉、粉末涂料、油菜花粉、脱水蔬菜、蛋粉、奶粉、苏打粉、香精粉、氧化镁、氢氧化镁、氧化钙、氮化钙、氧化

铝粉、二硫化钼、纤维素、纳米级二氧化钛、PVC树脂粉、钡粉、硅胶粉、氟化钙等等粉末类物料。

振动筛电机使用说明:本系列电机满足下列条件时,能连续输出额定激振力。

1、振动加速度:不超过7g(g:重力加速度) 2、环境温度:不超过40 3、海拔:不超过1000m

4、电源频率:50Hz 5、电压:380V 6、温升:小于80K(电阻法) 安装前的准备

1、用500伏兆欧表测量绝缘电阻,其值应对定子绕组进行干燥处理,烘干温度不能超过120 。

2、检查电机各紧固件,谨防松动。 3、检查电机表面有无损坏、变形。

4、检查是否转动灵活,若有异常,应排除。 5、检查电源,是否缺相,并空载运行5分钟。 安装与调整

1、电机应紧固在安装面上,安装面必须光滑、平整。 2、电机可水平安装。

3、电机引线采用四芯橡胶电缆YZ-500V,接电源时引出线电缆不允许有急折,并与振动体可靠固定。

4、电机应有可靠的接地,电机内有接地装置,引线端有标志,亦可利用底脚坚固螺栓接地。

5、激振力的调整。 使用与维修 1、本机应装设电气保护装置。

2、本机运行初期,每天至少检查地脚螺栓一次,防止松动。

3、当电机旋转方向不符合要求时,调整电源相序即可。 4、电机应保证润滑良好,每运行二周左右补充锂基润滑脂(ZL-3)一次,加油时,通过油杯加入适量锂基润滑脂。当采用密封轴

承时，电机没有安装油杯。5、本机累计运行1500小时后，应检查轴承，若有严重损伤时应立即更换。  
6、本机停置较长时间后再次使用时，应测量绝缘电阻，用于500伏兆欧表测量，应大于0.5兆欧。

煤矿煤炭煤灰专用振动筛、炉渣筛分机、泥浆过滤筛、金钢石直线筛、新乡德重机械

日常保养 1、启动前：（1）检查粗网及细网有无破损（2）每一组束环是否锁紧 2、启动时：  
（1）注意有无异常杂音（2）电流是否稳定（3）振动有无异状 3、使用后：每次使用完毕即清理干净。

经营产品大类：振动设备、筛分设备、过滤设备、破碎设备、输送设备、提升设备、配件筛网!按需定制、超低价格、超值服务！

设备定制说明：公司可根据客户需求定做非标设备，解决各种复杂物料筛分、分级、过滤问题，保证产量及效率。如有疑难问题，请您联系公司人

员，24小时为您服务，欢迎新老客户前来咨询洽谈，我们将竭诚为您满意服务！