

国内升降水利闸门梯形RN-2T螺旋升降机

产品名称	国内升降水利闸门梯形RN-2T螺旋升降机
公司名称	东莞市博洋进出口有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:罗升 型号:RN-2T
公司地址	东莞市厚街镇溪头鑫浩源工业区F栋
联系电话	0769-88771988 15916830224

产品详情

一、概述

螺旋升降器结构主要为机身、入力蜗杆、含内螺纹之铜件蜗齿轮及其它附件组成。主设计规范上从0.5吨至100吨，有多种规格。其动态承受力从0.3吨至26吨，举升速度可达3600mm/min。螺杆端在应用上又可分为顶板式、栓孔式、牙口式、平口式（标准型）四种，并可依客户要求加工螺杆端。

二、特点

螺旋升降器具有体积小、功能多、重量轻、无噪音、结构紧凑、安装方便、使用灵活、动力源广、传动效率高、使用寿命长等特点。可以顶升、降落、提升、下压、推进、翻转等多种安装使用方式。螺旋升降器可单台式多台组合使用。能按一定的程序准确地控制调整顶升式降落的高度，可以用电机式其它动力直接带动，也可以手动。

三、性能描述

螺旋升降器与油压缸、气动缸的功能比较序号 螺旋升降器 油压缸 气动缸

1 可做单体或多台串联启动 要配合油泵、油箱等机件 要配合空压机做动力

2 动作后定位稳定不滑落 容易位移 容易位移

3 可配合数码检出作微调 只能做单一上、下定位 只能做单一上、下定位、定位或手动调整

4 保养容易 保养机件多

四。选型参考

1、型号：RN-2T

2、螺杆直径：25mm

3、螺杆牙距：5mm

4、静态负载：最大2T

5、动态负载：最大1.35T

6、速比：1/5、1/10、1/20

7、举升速度：75-1500 mm/min

8、输入马力：0.25-0.93HP

9、入力转数：1500RPM

10、螺杆形式：梯形丝杆

11、行程范围：最大750mm

12、杆端形式：牙口式、栓孔式、平口式、顶板式

13、驱动形式：手摇、电动