

全国联保 SF-300 30马力两驱30KN

产品名称	全国联保 SF-300 30马力两驱30KN
公司名称	霸州市康仙庄聚仁五金器材厂
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:聚仁 型号:AAA拖拉机绞磨机齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市康仙庄乡东沙城村
联系电话	0316-5269356 15350699386

产品详情

一、结构特点：

拖拉机绞磨是根据我国线缆工程施工的需要而研制的，该机的设计合理、结构紧凑、机动性能良好。该机设双卷筒功恩齐全，能收线、牵引、立杆、立塔、张紧等。对面设单绞磨轮专收放钢丝绳用，其特点牵引力小而速度高。本机操作简便，是目前线缆工程施工中不可缺少的一项机具。

二、主要技术参数

- 1、功率(kw):19.4 2、重量(kg):1500 3、外形尺寸(长X宽X高)(m):3.1X1.7X2.1
 - 4、行驶速度(km/h):2.17~27.62 5、该表为内燃机1500转时的数据:双卷筒 挡位 低I 低II 低III 低IV 低倒 高I 高II 高III 高IV 高倒 牵引力(KN) 40 40 40 30 / 40 40 30 20 / 牵引速度 m/h 215 322 537 752 215 430 644 966 1500 430 绞磨轮 牵引力(KN) 40 30 30 20 / 30 20 10 10 / 牵引速度 m/h 600 850 1300 2000 600 1200 1700 2600 4000 1200
- 三、操作方法
- 1、工作状态：重物牵引（如立杆、张紧等），首先将牵引机调整好方位、设好地锚、选择好卷筒；将两个后支撑放下垫平后，用螺旋调节两个支撑，具备充足均匀的支撑力。
 - 2、牵引工作开始前的挡位操作顺序：首先将“动力输出操作杆”扳置结合位置，然后将主变速杆扳置所需挡位即可工作。（注：“动力输出操纵杆”的位置在座位前，主变速杆后。该机箱体内设有自动制动装置，不加任何操作，只要踩下离合器踏板能有效的制动，以免被牵引物下滑倒转。
 - 3、行走状态：先将动力输出操纵杆扳置分离位置，其他操作方法和普通拖拉机相同。

四、注意事项

- 1、所有档杆包括动力输出操纵杆要想变换位置必须踩下离合器踏板，才能移动档杆。
- 2、应缓慢松开离合器踏板，禁止猛松离合器。
- 3、行车时，必须切断动力输出“踩下离合器踏板，然后扳动力输出操纵杆使其切断动力输出”。（操纵杆向后扳）
- 4、施工时使用卷筒必须将动力输出操纵杆扳置结合位置（操纵杆向前扳）。
- 5、新车使用前必须经过磨合，一定要按拖拉机使用说明书里所规定急性磨合。

联系电话/微信：18033678173 QQ/微信：2636417541