

## 576芯不锈钢三网合一光缆交接箱

产品名称	576芯不锈钢三网合一光缆交接箱
公司名称	慈溪市嘉鑫通信设备厂
价格	10.00/台
规格参数	品牌:嘉鑫 型号:1 1:1
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇方家村前方（经营场所）
联系电话	15824217455

### 产品详情

实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。

规格：144芯、288芯、576芯等不同容量。

产品特性：

?光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。

?采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。

?箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有 光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。

?箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。

?具有很好的安装性能及防破坏功能。

?箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

?光缆交接箱体箱材料为SM,容量96 ~ 576芯。

技术特性:

?高压防护接地与机箱绝缘电阻： 20000M /500V(DC)

?箱高压防护接地与机箱间耐压 15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。

?箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

?机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

工作环境:

?环境温度：-45 ~ +80

?相对湿度：40 时小于95%

?大气压力：70 ~ 106Kpa