

NX-P4压铸铝LED显示屏

产品名称	NX-P4压铸铝LED显示屏
公司名称	深圳市能欣电子科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:能欣电子 型号:P4 箱体:512*512mm
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路2号A区A1栋四楼
联系电话	17080953411 15815589234

产品详情

室内P4压铸铝LED显示屏 产品详情：【512*512mm压铸铝LED显示屏 170-8095-3411 158-1558-9234（微信同步）】 LED租赁屏需要经常移动、反复拆卸和安装，简单的理解为“外形美观大方、安装轻盈便携、质量稳定可靠”，所以在产品外形设计、结构设计、材料选型上均有所讲究，主要应用于企业、会议系统、会展、酒店等领域。针对租赁市场加强租赁产品适用性优化，推出的租赁产品不仅具备超薄超轻、快速拆装、使用灵活方便等特点，更可根据不同市场需求提供不同配置 高清 像素间距小、物理密度高，画面高清真实细腻；高对比度 对比度最高达5000:1 高灰度等级 灰度等级处理深度16bit；无缝拼接 CNC精准加工处理，误差小于0.1MM，真正做到无缝拼接；高刷新率 刷新频率可达3200Hz以上；超轻薄 箱体重量只有8.5KG方便安装和搬运；易维护 可在模组前进行拆装维护，维护速度比传统产品提升倍以上，大大缩短了维护时间；

应用场所：【512*512mm压铸铝LED显示屏 170-8095-3411 158-1558-9234（微信同步）】主要应用在高档娱乐场所、主题公园、酒吧、迪厅、礼堂、大剧院、大型歌舞晚会、时装发布会、影视演播厅数字舞台、大厦幕墙等场所。技术参数 产品型号 PH4.0mm 像素结构 SMD2121 像素间距（mm）4.0 模组分辨率(W×H) 64×32 模组尺寸（mm）W256×H128 箱体模组组成(W×H) 2×4 箱体分辨率(点) 128×128 箱体尺寸（mm）W512×H512×D90 箱体面积（m²）0.262144 防护等级 IP30 箱体重量（kg）11.5 箱体材质 压铸铝箱 箱体平整度（mm）0.1 单点亮度校正 有 单点颜色校正 支持 白平衡亮度（cd/m²）50~800（校正后，可调）色温（K）3000~9500K 水平视角（°）160 垂直视角（°）160 发光点中心距偏差 2.5% 亮度均匀性 98% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy之内 对比度 5000:1 最大功耗（W/panel）120 平均功耗（W/panel）50 电源参数 AC100~240V（47~63Hz）驱动方式 1/16 扫，恒流电源 换帧频率（Hz）50/60 刷新率(Hz) 1920~3840Hz 寿命典型值（Hrs）100000 工作温度范围() 0~+45 存储温度范围() -10~+55 工作湿度范围（RH）10~90% 存储湿度范围（RH）10~90% 维护方式 模组前/后维护 【512*512mm压铸铝LED显示屏 170-8095-3411 158-1558-9234（微信同步）】