

维拓空气净化水漆——WGD-9861醇酸防锈底漆

产品名称	维拓空气净化水漆——WGD-9861醇酸防锈底漆
公司名称	广东维拓化工股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江门市蓬江区建设三路135号1幢16层1603、1604室
联系电话	0750-3983662 18922026729

产品详情

【产品介绍】：该产品具有独特的防锈功能，主要机理通过某些活性颜料及防锈颜料在无机酸和有关助剂的作用下，形成吸收稳定铁锈的离子基因，使活泼的铁锈失去活性，达到防锈的作用。

【产品特点】：1.附着力强、致密性高、防锈性优。

2.固含量高、耐候性强、耐高温、耐酸碱。

3.具有超强的漆膜柔韧性。

4.使用方便、易干燥、易打磨、适用多种涂装方式、刷涂、滚涂、喷涂均可。

【应用】：本产品直接涂覆在金属表面能高效阻隔空气、酸碱的氧化与侵蚀，保护金属器具，延长使用寿命。广泛适用于金属家具、门窗、防盗网及机械设备、油罐、桥梁等钢结构防锈工程，是油性防锈漆的更新换代产品。

【使用方法】：

金属防锈漆底漆使用方法：1、使用前，涂饰物表面必须清理干净；
2、用前加入小于漆量30%的稀释剂充分搅拌均匀，若喷涂则先过滤；
3、涂装饰面第一遍，涂层实干后（约4小时），用细砂纸打磨光滑，再涂第二遍。

【贮存】：密闭，避光，常温，通风。

【保质期】：12个月。

【注意事项】：

- 1.本产品必须贮存在阴凉干爽的地方，贮存温度大于0℃，严防霜冻，温度低于5℃或湿度大于85%不宜施工。
- 2.施工时必须注意空气流通。
- 3.本产品为水性产品，使用水为稀释剂，不能与油漆混用。
- 4.本产品无毒害，非危险品。如接触皮肤用清水洗净即可，如不慎溅入眼睛应用清水冲洗并请医生处理。