

维拓空气净化水漆——WGM-9563通用型环氧地坪面漆

产品名称	维拓空气净化水漆——WGM-9563通用型环氧地坪面漆
公司名称	广东维拓化工股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江门市蓬江区建设三路135号1幢16层1603、1604室
联系电话	0750-3983662 18922026729

产品详情

【产品名称】：通用型环氧地坪面漆wgm-9563

1.使用原装进口环氧树脂、固化剂、助剂和优质颜填料精制而成。2.产品环保、表面平滑、美观、达镜面效果。

3.耐酸、碱、盐、化学溶剂、油类腐蚀，特别是耐强碱性能好。

4.硬度高、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性。

：用于学校、停车场、要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子微电行业车间、实行gmp标准的制药行业、要求耐磨、抗重压、抗冲击、防化学药品的腐蚀的行业等。

【产品使用】：本产品可采用滚涂、刷涂。

【产品配比】：漆100：固化剂50

平方米/kg（实际耗漆量会因施工方法、表面粗糙度及施工

的不同而有所差别）。

【间隔】：4小时，待上道涂层表干后方可进行重涂，重涂时间 6小时。

【寿命】：如漆膜厚度1mm以上，使用寿命5年以上。

【颜色】：各色。（可按客户要求调配颜色）漆膜平整光亮。

【施工】：1.涂装前基层面要打磨处理。

2. 用wgm-9563通用型环氧地坪底漆打底。

3. 用环氧中层腻子刮涂中层漆。

4. 打磨、清洁。

5. 使用wgm-9562环氧地坪面漆涂2-3遍。

【环境】：温度5℃以上，湿度85%以下。

必须在阴凉干燥干爽处存放，严防曝晒或霜冻。