

苏州车道虚线与实线施工价格

产品名称	苏州车道虚线与实线施工价格
公司名称	苏州顺路交通设施工程有限公司
价格	6.50/米
规格参数	品牌:顺路牌 材质:路标漆 颜色:黄,白
公司地址	苏州高新区东渚镇美田里路6号7幢109室
联系电话	0512-66062792 18015593357

产品详情

苏州车道虚线与实线施工价格 苏州车道线 吴江车道线 无锡车道线
张家港车道线 昆山消防车道划线价格 无锡厂区道路标线施工 吴江道路标志线价格 无锡厂区道路施工
苏州消防标志线施工

单实线或单虚线是指同向只有一股车道的；双实线是指同向有二股车道以上的。

同向分隔车道虚线，这个分为2-4虚线、4-6虚线、6-9虚线，这个是按道路规划限速设计而定的，如果是常规的低速道路限速在40以内的一般为2-4虚线，如果限速为60的市政道路则要规划为4-6虚线，如果是快速路或高速路则为6-9虚线。这些都是以车速为基本设计原则设计，越快的车速虚线的间隔就越大，实线部分就越长。同向道路分隔虚线划线，用虚线来分出几车道，每个车道的宽度也是由限速来定，常规限速60或以上的车道均为3.75米宽的车道。

实线与虚线，线宽150mm,斑马线150mm 300mm 40mm，斑马线是我们比较常见的道路划线之一，线宽为400mm比较多，也有些地方要求300mm，长度有4米、5米、6米，常规两条线之前的距离是600mm，这样的设计是为了配合人性化，还有个是为了方便热熔划线车的来加施工。厂区设计人行横道斑马线可用150mm线宽做。

苏州顺路交通设施工程有限公司是一家承接道路划线工程的公司，以下对道路划线施工步骤说明：

(1) 路面的尘埃和杂物都会影响到道路划线的质量，所以施工前首先得清除路面积土、浮尘及障碍物，然后开始放样工作。放样就是标导线，有多种方式，一种是用绳索弹灰线（即弹线包）。此种方法进度较快，简便，但对标线人员技术要求高。凭经验导线的曲直，易出偏差，灰线易掉；另一种用钢钉拉线索，能较好的导线曲、直度，但进度稍慢。施工时，可视具体情况灵活使用。

(2) 用底漆车在导线一侧涂布底漆。采用喷涂方式较好，底漆宽度一致，漆膜均匀，用料节省，附着力

也很好。用自流手刷式，要求底漆量适中，涂刷均匀，不能漏空、花边。涂布后干燥5~10分钟，用手指按下提起拉成丝状为准，此时可视为路面处理完毕。一般沥青路面可以不用底漆，但要注意，旧路和灰尘多的沥青路面也应涂布底漆，以确保标线有较好的附着力。

(3) 施工便捷，标线易干燥，一般情况下施工1到2分钟后即可通车（常温型一般需20分钟左右），对道路交通流影响小。

(4) 雨后或经冲洗恢复清澈明亮。划线涂料与施工技艺是影响划线的关键，的涂料加上划线技艺，总是把美观而的道路还给大家，用的涂料和划线技艺打造生命的安全线。随着我国交通的发展、机动化水平的不断提高，城市停车需求不断增强。