

# 户外NX-灯驱分离P10LED显示屏

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 户外NX-灯驱分离P10LED显示屏         |
| 公司名称 | 深圳市能欣电子科技有限公司              |
| 价格   | .00/平方米                    |
| 规格参数 | 品牌:能欣电子<br>型号:户外P10        |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路2号A区A1栋四楼 |
| 联系电话 | 17080953411 15815589234    |

## 产品详情

户外P10LED显示屏 产品特点：

- 1、采用SMD三合一技术，使得LED显示屏在使用时具备超宽视角和更好表面平整度；
- 2、整屏平面度误差<0.5mm，可有效消除马赛克现象；
- 3、通过屏体色彩和亮度的同步调节，使屏体呈现细腻逼真的色彩表现；
- 4、5000：1高对比度、12bit-16bit、1920高刷新率，使得LED显示屏在呈现图像时无任何延迟、拖影现象；
- 5、兼容多种信号源输入，如AV、S-Video、DVI、VGA、YPbPr、HDMI、SDI、DP等；
- 6、航空箱专业包装防护，对租赁的控制设备起到了良好的保护作用；
- 7、轻便、超薄的屏体规格设计，箱体总重量仅为25kg/平米；
- 8、冷轧钢标准化箱体尺寸960mm\*960mm；无缝无边框，无限拼接，拼缝可微调，调整精度为0.5mm
- 9、防尘设计，整体正面防护等级达到IP65背面IP45。 高清

像素间距小、物理密度高，画面高清真实细腻； 高对比度 对比度最高达5000:1 高灰度等级灰度等级处理深度16bit； 无缝拼接 CNC精准加工处理，误差小于0.1MM，真正做到无缝拼接；高刷新率 刷新频率可达3200Hz以上； 超轻薄 箱体重量只有8.5KG方便安装和搬运； 易维护可在模组前进行拆装维护，维护速度比传统产品提升倍以上，大大缩短了维护时间； 技术参数：

产品型号 PH10mm 像素结构 SMD3535黑 像素间距 (mm) 10 模组分辨率(W × H) 64 × 32 模组尺寸 (mm) W320 × H160 箱体模组组成(W × H) 2 × 4 3x6 箱体分辨率(点) 64 × 64 96x96 箱体尺寸 (mm) W640 × H640 × D90 W960 × H960 × D90 箱体面积 (m<sup>2</sup>) 0.4096 0.9216 防护等级 正面IP65背面IP45 箱体重量 (kg) 20.5 42 箱体材质 密封铁箱 箱体平整度 (mm) 0.1 单点亮度校正 有 单点颜色校正 支持 白平衡亮度 (cd/m<sup>2</sup>) 50 ~ 800 (校正后, 可调) 色温 (K) 3000~9500K 水平视角 (°) 160 垂直视角 (°) 160 发光点中心距偏差 2.5% 亮度均匀性 98% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy之内 对比度 5000:1 最大功耗 (W/panel) 180 平均功耗 (W/panel) 70 电源参数 AC100 ~ 240V (47 ~ 63Hz) 驱动方式 1/16 扫, 恒流电源 换帧频率 (Hz) 50/60 刷新率(Hz) 600~1920Hz 寿命典型值 (Hrs) 100000 工作温度范围( ) 0 ~ +45 存储温度范围( ) -10 ~ +55 工作湿度范围 (RH) 10 ~ 90% 存储湿度范围 (RH) 10 ~ 90% 维护方式 模组前/后维护