

羊角式快速接头卸车软管 储罐车卸车金属软管

产品名称	羊角式快速接头卸车软管 储罐车卸车金属软管
公司名称	秦皇岛港达管业有限公司
价格	100.00/根
规格参数	品牌:港达 型号:DN50 25 长度:任意
公司地址	秦皇岛市经济技术开发区黑龙江道31号办公楼 201、202、203房间
联系电话	86-03358567099 13383358628

产品详情

厂家直销液氩槽罐车卸车软管 秦皇岛储罐站卸车软管 液氮卸车软管 [羊角式快速接头卸车软管](#)
储罐车卸车金属软管 耐低温LNG槽车卸车软管

规格型号：DN40

软管长度：标准长度为4M 5M 6M(长度可以根据客户要求订做)

软管结构：波纹管：采用不锈钢SUS304材质环波软管，此软管柔性好承压能力强并且且坚固耐用。钢丝网套：外层保护不锈钢-钢丝编织网材质采用不锈钢SUS304。

接头说明：接头材质：SUS304; 密封圈材料：铜 耐温：-196 此接头用于安装液氩槽罐车卸车软管 储罐站卸车软管 液氮卸车软管[羊角式快速接头卸车软管](#) 储罐车卸车金属软管 LNG槽车卸车软管上，拆卸方便组成

配套设备厂家：圣达因槽车 [富瑞特装槽车](#) 安瑞科槽车 查特槽车
中船圣汇槽车 韩中深冷槽车 宁波明欣槽车 邯郸新兴重机槽车
等各厂家生产的LNG槽车均可配接。

华气厚普 重庆的耐德 张家港富瑞特装 圣达因公司 安瑞科公司 卡特公司 查特公司 北京新亚公司

四川金科环保公司 四川空分 张家港韩中深冷

成都深冷公司 上海百图公司 重庆四联等厂家的设备均可配上接头。

产品应用：主要应用于液氧卸车软管、液氨卸车软管、液氩槽车卸车专用

使用温度：零下196 至零上260 工作压力：高达350 PSIG/25 Bar/2.5MP

连接方式：羊角接头、国标法兰，槽车法兰，非标法兰。

厂家直销液氩槽罐车卸车软管 储罐站卸车软管 液氨卸车软管 [羊角式快速接头卸车软管](#)
储罐车卸车金属软管 LNG槽车卸车软管，用于输送液化天然气（LNG）。

LNG华气厚普金属软管 Ing重庆的耐德金属软管 LNG张家港富瑞特装金属软管
LNG圣达因公司金属软管 LNG安瑞科金属软管 Ing卡特金属软管 Ing北京新亚金属软管
LNG四川金科金属软管 Ing四川空分金属软管 Ing张家港韩中深冷金属软管 LNG成都深冷金属软管
Ing上海百图金属软管 Ing重庆四联金属软管 陕汽德森气瓶软管 LNG北京海天金属软管