

避难硐室防爆门

产品名称	避难硐室防爆门
公司名称	山东世邦工矿配件有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:世邦 型号:800*1600 作用:防爆
公司地址	山东省济宁市兖州区颜店镇工业园
联系电话	0537-3773234 13280043912

产品详情

避难硐室防爆门产品概述：

避难硐室防护密闭门开启灵活、快捷、可靠，水、气双重密闭、强度高、可有效防止有形和无形损耗、安装方便，可以承受1.0MPa的冲击波，并能有效隔绝有毒有害气体，具有应急门和观察窗口。使用寿命能达到10年以上。

避难硐室防爆门产品特点：

- 1.门体有足够的强度，承压能力达1.0MPa，能有效防止井下爆炸发生时产生的冲击应力波。
- 2.有效的水、气密封，门与门框间有功能各异的双层密封，以确保无任何水气渗漏。
- 3.提供可在门上明显位置安装的防爆、密封的多通道动力电缆、压气、供水和通讯节点。
- 4.外表光洁、美观，平面密封表面做特殊防锈处理。
- 5.便于进出，可内外同时操控、手动快开和快闭门机构便于人员快速、多次进入和达到初始密闭的效果。
- 6.观察窗和应急出口，观察窗可以随时观察硐室内部情况，急通道小门可在大门意外被堵塞时进出。
- 7.安装方便，无需在井下组焊、组装；门框密封平面有专门保护板，以便在制造、运输、安装（混凝土浇灌）时不被刮伤、划伤。

避难硐室防爆门主要技术指标：1、抗冲击波强度：防护密闭门抗冲击波强度 > 0.3兆帕。

2、净尺寸：800 × 1600（宽 × 高）900x1800（宽 × 高）可根据用户要求制造

3、气密性：在正压500 ± 20帕压力下，泄压速率小于350 ± 20帕/小时。

避难硐室防护密闭门产品结构：1、每套防护密闭门由向外开启的两道门构成。2、第一道为防护密闭门，门扇采用弧形结构，内焊接加强筋板。门扇内层护板为不锈钢板面，中间夹有石棉保温层。

3、第二道为密闭门，密闭门两侧面板均采用不锈钢材料，内焊接加强筋板。

4、防护密闭门和密闭门门框四周密封槽内镶有防火密封条，门扇四周带有密封子口。

5、防护密闭门和密闭门内外有转动手轮和锁紧装置。

6、防护密闭门和密闭门一侧上下装有铰链，将门扇与门框相连接。

7、防护密闭门和密闭门有一个观察窗，有高度钢化玻璃构成，能够抗击0.3兆帕以上的冲击波。

联系人：童经理

电话：13280043912

QQ: 2067347513

传真：0537-3432772

邮箱：13280043912@163.com

地址:山东省兖州市颜店镇工业园