

D1长管夹D3双孔短管夹镀锌扁钢抱箍

产品名称	D1长管夹D3双孔短管夹镀锌扁钢抱箍
公司名称	沧州佰誉管道制造有限公司
价格	26.00/件
规格参数	品牌:佰誉 型号:D1.108S 产地:河北省盐山县
公司地址	盐山县蒲洼工业园区
联系电话	86-03175129591 18031728965

产品详情

产品详情：

名称:D1长管夹 D1A长管夹

规格：D1.60H，D1.76H，D1.89H，D1.108H，D1.119H，D1.133H，D1.168H，D1.194H，D1.219H，D1.245H，D1.273H，D1.284H，D1.325H，D1.336H，D1.355H，D1.377H，D1.401H，D1.406H，D1.426H，D1.454H，D1.457H，D1.480H，D1.503H，D1.508H，D1.530H，D1.558H，D1.561H，D1.601H，D1.660H，D1.701H

D1A型长管夹型号有：D1A.168H，D1A.194H，D1A.219H，D1A.245H，D1A.273H，D1A.284H，D1A.325H，D1A.336H，D1A.355H，D1A.377H，D1A.401H，D1A.406H，D1A.426H，D1A.454H，D1A.480H，D1A.503H，D1A.508H，D1A.530H，D1A.540H，D1A.558H，D1A.561H，D1A.601H，D1A.630H，D1A.660H，D1A.701H，D1A.747H，D1A.812H。

材质：12CR1MOV

用途：管夹按管道布置方式分为水平管式、立管式及弯管式三大类；

2. 管夹按运行使用温度分为热管道、长温管道和冷管道三大类；

3. 管夹按使用性能分为滑动支座和固定支座两大类； 4. 管夹适用管道外径25 - 3000mm，热温度0 ~ 560，冷温度0 ~ - 200，轴向位移0 - 400mm，径向位移0 - 200mm，荷载范围0 - 2500KN。

基准型双螺栓管夹详细介绍轻型系列管夹应用于 6 种尺寸系列的普通机械压力管子，管子外径 6-57mm。

双联系列管夹应用于 5 种尺寸系列的机械压力管子，管子外径 6-42mm。

重型系列管夹应用于 8 种尺寸系列的高机械压力管子，管子外径 8-273mm。

2、管夹材料特性

密度、弯曲强度、冲击韧性、压缩强度、弹性模量、拉伸强度、耐高温、颜色

滑动支座装置系列产品广泛使用于电力、冶金、石油、化工等行业的管道或设备需要位移应力的地方以及桥梁、建筑和大型设备等减振或滑动支撑的场合。

管道支座装置除支撑重量、限制（或引导）位移、控制振（晃）动、减少推力等作用外，并具有结构简单、承载力大、适应性强、使用寿命长、价格低廉等优点。支座装置的滑动支座的摩擦副采用聚四氟乙烯板与镜面不锈钢材料，与钢摩擦副、钢与聚四氟乙烯板摩擦副、滚动摩擦副的支座相比，具有如下特点：1. 摩擦系数低： $\mu < 0.1$ ；2. 自润滑性好：摩擦副间无需注油或润滑剂，减少维护工作量；3. 适应性强：适用在各种环境状态下工作，性能稳定可靠；4. 耐磨损：在正常情况下，使用寿命长达15年以上。隔热式和保冷式支座采用保温垫层和保冷垫层，有效地解决了管道的热量损失和冷量损失的问题，从而保证了管道热介质和冷介质的安全运行。