市政聚氨酯热水保温管道化工聚氨酯保温管道

产品名称	市政聚氨酯热水保温管道化工聚氨酯保温管道
公司名称	沧州北钢管业有限公司
价格	359.00/米
规格参数	DN300:325*8 DN400:426*8 DN500:529*8
公司地址	沧州市盐山205收费站北
联系电话	0317-6328491 15031991954

产品详情

聚氨酯发泡保温管（黑夹克、黄夹克）、钢套钢直埋蒸汽保温钢管（玻璃棉、岩棉、硅酸铝硅酸钙复合保温）、3PE防腐钢管、环氧煤沥青防腐钢管（一布二油、二布三油、一布三油、二布四油、三布五油等）、IPN8710饮水管道内防腐、FBE单双层环氧粉末防腐钢管、钢套钢直埋保温管、钢管水泥砂浆衬里、螺旋管道防腐、2PP/3PP防腐、衬塑防腐、涂塑防腐钢管、发泡保温管件、防腐管件等各种管道管件的保温和防腐,防腐钢管执行DIN30670、DIN30671、SY/T4013-2002、SY/T0315-97标准,保温钢管执行CJ/T3pe防腐螺旋钢管广泛应用于石油、化工、天然气、热力、污水处理、水源、桥梁、钢结构，海洋输水打桩等管道工程领域。114-2000标准.

/地埋环氧煤沥青防腐管/地埋环氧粉末防腐管 | 市政用的聚氨酯保温管道/热力工程螺旋保温管/热力工程焊接保温管/热力工程管内管保温管道/热力工程用管 | 热力工程350度蒸汽保温管/地埋加强级350度钢套钢保温管/外3PE防腐内滑动保温钢套钢高压保温管，天然气3pe

以质量求生存，以质量求发展，赢于诺，成于信

高温预制直埋保温管是由钢管内护套、玻璃钢外壳构成，其特征是：耐高温绝热保温层、润滑层、弹性密封件。本实用新型有效的解决了大城镇集中供热中130℃－600℃高温输热用预制直埋保温管的保温、滑动润滑和裸露管端的防水问题。?

高温预制直埋保温管主要由四部分组成。

（1）工作钢管：根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊接钢管。

（2）保温层：采用硬质聚氨酯泡沫塑料。

（3）保护壳：采用高密度聚乙烯或玻璃钢。

（4）渗漏报警线：制造高温预制直埋保温管时，在靠近钢管的保温层中，埋设有报警线，一旦管道某处发生渗漏，通过警报线的传导，便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小，以便通知检修人员迅速处