

(一体式分体式) 高低液位报警器图片

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | (一体式分体式) 高低液位报警器图片 |
| 公司名称 | 济南赛弗仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:赛弗仪器仪表 型号:ET-LLC 测量范围:定制 |
| 公司地址 | 济南市历下区东领尚座 |
| 联系电话 | 0531-68658013 15154173891 |

产品详情

(一体式分体式) 高低液位报警器图片 8月4日,安全监管总局印发了《油气罐区防火防爆十条规定》,规定了油气罐区在日常管理、安全设施、特殊作业、人员资质等方面的禁止事项。《十条规定》主要针对近年来油气罐区发生的重大及典型事故暴露出的突出问题,本条规定了油气罐区温度、压力、液位、可燃、有毒气体等关键参数报警和联锁系统的管理要求。油气储罐应按照标准和规范要求设置液位计、以及高液位报警和高液位自动联锁切断进料措施,报警信号应发送至操作人员常驻的控制室或操作室,并且报警要设置声光报警,以便及时发现异常并做出处理,因此必须要保证报警和联锁系统的完好并且处于在用状态。液位计款式一:一体式高液位报警器(带声光报警)原理:

当液面达到一定高度,触碰到伸进罐里的探杆,探杆会自动发出声光报警,提示工作人员停止进料

(一体式分体式) 高低液位报警器图片 产品特点: 电池不更换: 正常使用, 五年不用换电池

安装不动火: 螺纹安装, 现场无需焊接 高度可调节: 专用调节法兰, 可调范围达800mm

报警有声光: 直径32mm球面显示灯和蜂鸣报警 液位计款式二:

超声波高低液位报警器(带声光报警和液位高度显示)分为探头和主机两部分,探头通过法兰安装在油罐顶部,主机放在人员值班室或控制室,主机和探头之间用两根信号线连接即可;探头可显示液位高度,主机即可显示液位高度,当液位达到设定的高度又可发出声光报警

应用: 各类工业领域的液位测量、固体颗粒料测量,特别是水处理工业。测量范围: 液体(0.3~5)m

固体(0.3~2)m 过程连接: 螺纹或法兰 换能器外壳材料: PA66+GF30或PVDF 过程温度: (-40~70)

过程压力: (-0.02~0.1) MPa 精度: $\pm 0.5\%$ (满量程) 信号输出: (4~20) mA (4~20) mA/HART

电源: 两线制24V DC 四线制 24V DC/220V AC 防爆等级: ExiaIIB T6 Ga

产品保修: 产品设计使用寿命5年; 产品免费保修1年 0531-68658013,15154173891 葛经理