

自助服务终端

产品名称	自助服务终端
公司名称	北京趋势科特科技有限公司顺义分公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:趋势科特 型号:TR-300
公司地址	北京市顺义区空港工业园A区12号院2号楼3层
联系电话	010-82207022 82207306 82207849 80460745 13901323829

产品详情

自助服务终端

1、产品特性 TR-300系列自助服务终端是趋势科特自助设备系列产品。

产品特性如下：

流线型设计：整机外观设计遵循流畅、简捷、清晰、美观、环保、大方的原则，兼顾地区VI设计要求，特别是和家具、装修、电子服务设备的相互协调衬托；**整机不锈钢设计：**机身表面为金属烤漆，防水、防磁、耐磨、防静电处理，专业丝网印刷，保证相关标识长期不褪色、不掉色，生产工艺精湛；具有较强的抗冲击性，适合在营业厅、商场、办公楼等户内安装；

人体工程学设计：操作区域位置和高度设计保证用户使用的方便性和舒适性；各个设备操作部件的位置分层设计，保证部件分布合理和人性化；终端设备交互操作区，特别是显示屏和密码键盘区域很好做了防侧窥设计。

整机模块化设计：主机系统独立封装，高可靠性打印系统，散热温控合理，钞箱设计安全。

可靠性设计：采用工业主板，智能防断电UPS，保障自助终端全天候安全、稳定、高效运行。

扩展性强：结构预留可扩展模块设计，保证设备可扩展性强。

2、产品规格

硬件模块型号规格

17寸显示屏 17寸TFT全彩液晶显示器，分辨率大于1024 × 768，

刷新率：75HZ，

亮度：270cd/平方米，

对比度：450：1，

使用寿命：大于50000小时

17寸触摸屏 17寸表面声波触摸屏，高透明度，高强度，高透光率，寿命7000万次，定位精度小于2mm，响应速度：小于16ms

金属密码键盘 16键硬加密不锈钢金属小键盘，具备防水、防尘、防暴功能，按键压力：3N，各键寿命大于200万次。

凭条打印机 热敏打印，打印纸宽度80mm，每行可打印48英文字符，打印速度150mm/秒，具备纸尽等报警功能，自动切纸、GB2312宋体一二级字库、IBM字符集II 发票打印机 点阵针式打印机，打印纸宽度76mm，打印速度3.5行/秒，具备缺纸、卡纸等报警功能，电动切纸、中文字符表GB18030、中文字体：宋体纸币识别器 可设置1—100多种券别；接收率：98%读币寿命：>180万次接收方向：纸币的四个面均可接收电控入钞口，入币检测装置主机 品牌工业级嵌入式主板，板载Intel AtomD425 CPU，主频1.8GHz，集成显卡；板载声卡，内建10M/100Mbps自适应以太网卡；6个串口、1个并口、8个USB2.0口，支持2G/DDR3/1333/SO-DIMM内存，500G硬盘 ATX电源

额定功率：200W，峰值功率：260W，输出：+12V:17A\+5V:21A，+3.3V:16A UPS电源 智能稳压不间断电源保护，输出功率：500W，电源后备15分钟，支持过压、过流和短路保护、智能开关机、自动充电。

电动读卡器 IC卡/RF卡读写，磁卡只读；前后进卡/退卡；支持掉电弹卡，PSAM卡板选择；有效的防尘、防异物卡口设计；兼容多种通讯协议；银联PBOC2.0&EMV认证。

二代证读卡器（选配）符合ISO 14443 Type B 标准，采用无线传输方式，USB/RS232接口可选；阅读距离：0-5cm；阅读时间：<1s；具有电源自动保护设计；平均无故障工作时间（MTBF）：大于5000小时；

摄像头（选配）高清彩色微型摄像机，成像元件1/4 PC1030N CMOS，清晰度:420TV lines，有效像素:同步音频输出，水平清晰度420线，2D数字降噪，有效像素：648*488，数量可选配，1个监控钞箱、1个监控队列、1个监控进纸口。采集卡（选配和摄像头配合使用）视频分辨率：800x600以上本地回放/显示：1-4路同时回放，视频输入：4路，音频输入：4路，录像速度：PAL:25帧/秒

NTSC:30帧/秒硬盘录像机（选配，和摄像头配合使用，和采集卡2选1）特性：嵌入式Linux操作系统；移动侦测：支持每个通道独立的检测区域，并可设置多级灵敏度；画面显示：1、4画面显示；录像保存：本机硬盘、网络；接口：4路BNC视频输入、1路音频输入；RCA、1个SATA、1个RJ45、2个USB2.0 音箱多媒体音箱，左右双路放大输出，频响范围：70HZ-10KHZ，信噪比：80dB，失真度10%，功率3W*2。广告屏（选配）19英寸，16:10宽视角全彩液晶显示器；高速响应16ms(typ.)；高对比度450:1；高亮度270cd/m；解析率：1280*1024；使用寿命：>50000小时；

机柜（大堂式Le04）大堂立式，前维护设计，模块化结构设计，镀锌不锈钢板材质；钢板厚度1.5mm以上、表面喷塑；防锈、防水、防腐蚀、耐磨，含独立通风散热、内部供电、灯箱，包括机身、部件结构支架、集中式开关电源、线缆、锁、灯、包装等接口 外置RJ45、RS485标准网络接口电源 电源：AC220V ± 10%，50Hz ± 5%，功耗 < 400W，开机瞬间电流3A 外观 整机尺寸：H1740*W513*D530mm；重量:95KG。工作环境 温度：-10 ~ +50，相对湿度35% ~ 85% 操作系统 正版Windows XP

3、使用范围

银行、通信、邮政、政府、保险、工商、税务、海关、公安、社保、医疗等众多窗口服务行业

4、售后服务

该产品保修一年

提供系统SDK开发接口

提供技术支持和服务：010-82207022

销售热线：010-82207022 82207306 82207849

更多服务请登录www.trendcote.com