

2715聚氯乙烯套管

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 2715聚氯乙烯套管 |
| 公司名称 | 许昌市众城绝缘材料有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:许昌众诚 型号:2715 |
| 公司地址 | 许昌市许繁路南3公里路西众诚绝缘材料 |
| 联系电话 | 0374-5573708 13937435121 |

产品详情

玻璃纤维绝缘管系列

2715聚氯乙烯套管（俗称黄蜡管）

产品是以无碱玻璃纤维编织而成，并涂以聚氯乙烯树脂经塑化而成的电气绝缘漆管。套管具有良好的柔软性、弹性、绝缘性、和耐化学性，适用于电机、电器、仪表、无线电等装置的布线绝缘和**保护（红条纹、绿条纹）。主要性能耐温：130；2715— 击穿电压 2KV 2715— 击穿电压:3KV 2715— 击穿电压 5KV 型号：参照中华人民共和国GB7116-86标准：2715- 型
一般产品参照中华人民共和国GB7116-86标准。2715— 型生产，特殊规格可以根据客户的要求定做。
检验标准：1、参照国家GB7116-86，型号2715-III标准生产。

2、外观：漆管的涂层均匀、表面光滑，不应有影响产品性能的缺陷。

3、长度：长度1000mm,允许偏差±10mm 4、内径和壁厚不低于下表标准 5、性能标准:（1）耐温：130
（2）热处理后的弯曲:涂层不裂开、不脱离（3）低温下弯曲性:涂层不裂开、不脱离
（4）击穿电压：中值2500V，室温下不低于1500V