

XP-3140便携式气体检测仪

产品名称	XP-3140便携式气体检测仪
公司名称	山东罗伯特能源装备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新宇宙 型号:XP-3140
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处丹凤小区 北区大彦管区办公室286室
联系电话	0531-86521155

产品详情

型 号	XP-3140
检测对象气体	可燃气, 二氧化碳、氩气、氦气、氟里昂等
检测原理	气体热传导式
检测范围	0-10 / 0-100%VOL 0-50000ppm/0-50%VOL
浓度显示	4位液晶显示
响应时间	3秒以内
精 度	+2%
电 源	5号干电池4节
防爆等级	本质安全防爆id2G3
尺 寸	W82 × H162 × D36 (mm)
重 量	约450g(含电池)

品名	可燃性气体检测器	高浓度气体检测器	高灵敏度气体检测器	
型号	XP-3110	XP-3140	XP-3160	XP-3120
对象气体	可燃性气体与可燃性溶剂的蒸气	人工气体、天然气、甲烷、氢气、氦气、碳酸气体、氫、丙烷、丁烷、丁烷气(6A)等	可燃性气体与可燃性溶剂的蒸气	可燃性气体与可燃性溶剂的蒸气
检测原理	接触燃烧式	气体热传导式	接触燃烧式	热线型半导体式
气体采集方式	自动吸引式			
检测范围	0 ~ 100%LEL	0 ~ 100vol%	0 ~ 5000ppm 0 ~ 1vol%	0 ~ 5000ppm 0 ~ 1vol%
指示精度	全量程 ± 5%	H:全量程 ± 5% % L:全量程 ± 10%	H:全量程 ± 5% L:全量程 ± 10%	全量程 ± 10%
报警设定值	20% LEL	50vol%	250ppm/0.05vol% %	250ppm/0.05vol% %
气体报警方式	蜂鸣器鸣叫、红色LED闪烁以及LCD闪烁显示			
电源	5号碱性干电池 4节(LR6)或专用镍镉充电电池组(BP-1)			

连续使用时间	用充电电池(BP-1)：约7小时 碱性干电池：约5小时	用充电电池(BP-1)：约6小时 碱性干电池：约5小时
使用温度范围	约20小时(甲烷) 约2015、报警小背景灯约2小时记录数据状态约25小时	约20小时(甲烷) 约2015、报警小背景灯约2小时记录数据状态约25小时
构造、规格等	传感器部：耐压防爆构造/其它：本质安全防爆构造、Ex ibc BT3	
其它主要报警	电池电量、传感器异常、流量下降	
主要功能	<ul style="list-style-type: none"> · 零位调整(启动时和适时进行传感器自动零位调整) · 峰值保持(可以峰值显示气体浓度) · 蜂鸣器停止(可在蜂鸣器鸣叫时，手动使其停止鸣叫)。 · 背景灯(可通过开关打开背景灯) · 记录数据 	
尺寸(除突出部)	约(W)82 × (H)162 × (D)36mm (不包括突出部)	
质量	约450g (含碱性电池)	
附件	皮套、背带、5号碱性干电池4节、气体导管(1m)、更换用过滤片(2片装)	
选购品	气体导管、混合器、数据记录收集装置、充电电池包、AC电源转接器	

实物图拍摄

更多详情，请登录 www.luobte.com 了解。