

XP-3180氧气气体检测仪

产品名称	XP-3180氧气气体检测仪
公司名称	山东罗伯特能源装备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新宇宙 型号:XP-3180
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处丹凤小区 北区大彦管区办公室286室
联系电话	0531-86521155

产品详情

品名	氧气浓度计	燃烧管理用 氧气浓度计
型号	XP - 3180	XP - 3180E
对象气体	氧气	燃气排气中的氧气
检测原理	一次性电池	
气体采集方式	自动吸入式	
检测范围（工作范围）	0 ~ 25vol%(25.1 ~ 50.0vol%)	
指示精度	± 0.3vol%	
报警设定值	18vol%	
气体报警方式	蜂鸣器鸣叫、红色LED闪烁和LCD闪烁显示	
电源	5号碱性干电池 4个（LR6）或专用镍铬充电电池组（BP - 1）	

连续使用时间	使用碱性干电池时，约100小时 使用专用充电电池（BP - 1）时，约20小时 （@20、报警·背景灯·数据记录关闭状态下）	
使用温度范围	- 10 ~ 40	0 ~ 40
构造、规格等	本质安全防爆构造 Ex ib BT3	
其它主要警报	电池余量低、传感器异常、流量下降	
主要功能	<ul style="list-style-type: none"> · 21vol%调整(启动时和适时传感器自动21vol%调整) · 峰值保持（可显示气体浓度峰值 [下限峰值] ）。 · 报警器停止（利用开关使报警器停止鸣叫）。 · 背景灯（可利用开关打开背景灯）。 · 数据记录 	
尺寸（突起部除外）	约（W）82 × （H）162 × （D）36mm（突起部除外）	
质量	约450g（包括碱性干电池）	
附件	皮套、背带、5号碱性干电池4个	
	· 气体导管（1m）· 更换用过滤片（FE - 2）2片装	· 冷却排放过滤装置 · 更换用过滤片（FE - 10）2片装
另售选购品	气体导管、数据记录收集装置、充电组、AC电源线	
		· 吸管（螺旋式）铜吸管

实物图拍摄

更多详情，请登录 www.luobte.com 了解。