

后上料电子开料锯 电子开料锯价格

产品名称	后上料电子开料锯 电子开料锯价格
公司名称	顺德铭安机械制造有限公司
价格	139000.00/台
规格参数	品牌:铭安 型号: MJ6226B 最大锯切长度:3300mm
公司地址	佛山市顺德区伦教羊额村委会永安北路A3(世龙集约工业区)之一
联系电话	18988505267

产品详情

mj6226b后上料电子开料锯

技术参数

锯切长度	2700/3300mm	主轴电机	11kw
锯切高度	80mm	槽锯电机	1.5kw
主轴锯片直径	350mm	锯座驱动电机	1.1kw(可选)
主锯轴径	80mm	自动送料电机	1kw(ac伺服)
主锯片转速	3850r/min	高压送风机电机	1.5kw
槽锯片直径	180mm	总功率	16.5kw
槽锯轴径	55mm	自动送料速度	0-120m/min

槽锯片转速	6700r/min	使用气压	6-7kg/cm ²
锯座锯切速度（无极）	0-80m/min	工作台离地高度	920mm
锯座后退速度	120m/min	机床尺寸（l*w*h）	6630*6015*

产

品介绍后上料电子开料锯锯切实木板性价比高，配置好，具有裁切精度高（误差低至 $\pm 0.02\text{mm}$ ），高效（一台抵3台），安全（不发生工伤）、环保（低尘）、操作简单（不用请熟手师傅），适合各种板材开料等特点，并且裁切口光滑平整，不会蹦岔。产品属性电子开料锯技术先进不仅适用于实木板还广泛应用于：家具厂、电器厂、服装厂、玩具厂、五金厂等板材精密开料，如：有机玻璃、导光板、电路板、大芯板、中纤板、石膏板、人造板、人造石材、铝塑板、中纤板、密度板、刨花板、abs板、pvc板、ps板、pet板、光栅板、人造革、合成石材、等开料使用。使用方法开料锯自动工作时先把送料机械手运动到设定的放料区，锯片运动到初始位置，启动锯片，再把板材贴着靠尺推入机械手内，然后启动自动循环；机械手夹住板材向后拉料，向后运动到板长距离后再根据设定长度向前送料；送料完成后压梁压下，锯片上升；压梁压到位、锯片上升到位后锯片前进，前进到位锯片下降压梁上升，到位后锯片后退，同时进行又一次送料重复上述动作循环，直到锯完所有设定的数量，机械手运行到零位把余料推出，就完成一次循环工作。其中涉及到对送料机械手、压梁、锯片和靠板器的动作控制和各种开料尺寸、重量等的参数自动调用和管理。主要特点1.裁切精确度高：圆型导轨直角误差 $\pm 0.1\text{mm}$ 。如果使用进口方型直线导轨误差低至 $\pm 0.02\text{mm}$ 。 2.安全：红外线扫描，离锯片10cm之内有异物，锯片自动下沉，防止事故发生； 3.效益高：一台往复式裁板锯是三台推台锯的工作数量。 5.损耗低：锯在直线导轨上运行，不会因为人为因素（推重、推轻）裁出来的板尺寸不对，降低损耗。注意事项1.操作木工机械时，应穿戴好工作服，扎紧袖口，女同志必须戴好工作帽，辫子放入帽内；不许戴手套、围巾等进行操作。 2.机械开始工作前必须先试车，各部件运转正常后方可开始工作。 3.木工机械上的轴、链条、皮带轮、皮带及其他运转部分，都应设置防护罩和防护板。 4.机械运转中如有不正常情况或发生其他故障时，应立即切断电源，停车检修。 5.更换刨刀、锯片时，必须切断总电源。其他说明

铭安达是唯一

一家只生产往复锯、电子开料锯的厂家！ 100%厂家生产 100%厂家服务 唯一
 一家承诺：机体变形随时可退的企业！ 《让您买的放心！》 唯一 一家启动：24小时服务机制 ！
 《让您用的放心！》交易说明签订合同、款到发货、安装调试