

日本SSD離子棒CABX-850LW

产品名称	日本SSD離子棒CABX-850LW
公司名称	广州飞灿贸易有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:日本SSD 型号:CABX-850LW
公司地址	广州市番禺区南村镇樟边村中约坊一巷10号1楼101
联系电话	13924305764 18988857540

产品详情

日本SSD離子棒CABX-850LW 日本SSD離子棒CABX-850LW CABX-350HW CABX-350LW
CABX-600HW CABX-600LW CABX-850HW CABX-850LW CABX-1100HW CABX-1100LW CABX-1350HW
CABX-1350LW CABX-1600HW CABX-1600LW CABX-1850HW CABX-1850LW CABX-2100HW
CABX-2100LW CABX-2350HW CABX-2350LW CABX-2600HW CABX-2600LW CABX-2850HW
CABX-2850LW CABX-3100HW CABX-3100LW OCAB-DA2OC ZBX-ENC3M SSD 離子棒 CABX
主要特點：採用HDC-AC技術，能確保長期穩定的離子平衡值以及擁有良好的除電性能，是壹款除電性能高且能長期使用的離子棒。1、性能提高30% 2、除靜電性能長期穩定 3、放電針磨損減少
4、超低臭氧 5、出色的離子平衡特征 6、小流量型噴嘴 7、清掃定時器 8、
不同的放電針種類 9、安全功能 產品規格：型號 ELIMINATOR CABX 離子產生方式
電量放電方式（HDC-AC）輸入電壓 DC24V ± 5% 異常時輸出電壓
無電壓接點輸出(由長閉MOSFET繼電器) 尺寸 350 3100 × 92 × 29mm(WxHxD) DC24V ± 5% 供電壓力範圍
0.5Mpa以下 電離平衡 ± 30V以內（距離300mm，空氣壓力0.3MPa）工作環境
環境溫度：5 40 ，環境溫度：5% 85%（無結露），供應氣體，清潔幹燥空氣 附件
使用說明書、安裝托架、電源和信號電纜（3m）、連接電纜（3m）、中間托架（1100mm以上）
指示燈面板 各指示燈含義：POWER 電源正常接通時LED亮燈 RUN
：正常運轉時LED亮燈 TIMER RESET：此按鈕用於解除CLEANING LED亮燈 T·SELECT
：此選擇器用於設定使CLEANING LED亮燈的累計連續時間 ALARM
：放電針等主體高電壓部發生微放電
或主體電路內發生過電流的情況時LED亮燈 CLEANING：超過T-
SELECT設定的累計運轉時間時黃色LED亮燈，
壹直亮燈直到用RESET按鈕解除 產品外觀圖： 產品陣容：

除靜電效能: