

全自动丝网印刷机

产品名称	全自动丝网印刷机
公司名称	远见精密网印设备（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:远见 型号:YJ-5070
公司地址	广东省东莞市长安镇冲头山泉路南兴科技大厦一楼
联系电话	18820729467

产品详情

全自动丝印机系列:全自动卷对卷丝印机,全自动薄膜开关丝印机,全自动转印膜丝印机,全自动无纺布丝印机,全自动电热膜丝印机,全自动电路板丝印机,卷料商标标签丝印机

一 主机特性 该机广泛用于PET、PVC、转印纸（膜）、地暖膜、地热膜、电热膜、花纸、薄膜、铭板、柔性线路板、手机按键、3M胶、胶水、薄膜开关、商标镭射、刮刮卡、不干胶标贴、桶装纸、织带、铝箔、铜箔等卷筒材料的丝网印刷。

- 1、多色印刷全自动电眼对位，计算机控制，自动检测色标，如有异常自动停机。
 - 2、采用数控马达，印刷、回墨速度可随意分段设定。
 - 3、采用数控马达，印刷、回墨距离可随意数据设定。
 - 4、自动计算印刷数量，并可设定印刷次数自动停机。
 - 5、光电控制上料、收料避免承印物表面刮伤，可提高印刷品质。
 - 6、采用日本品牌精密调节仪，电眼精密度高。
 - 7、本机配备除尘辊，可清除材料上的灰尘。
 - 8、本机配备离网功能，印刷大面积底色与印刷胶水时，防止粘网。
 - 9、本机采用三段式吸风装置，可根据印刷材料要求，进行强风、弱风、关闭调节。
- 二 送料机特性
- 1、光电控制放料，避免材料表面刮伤。
 - 2、放料速度、时间，可随意调节。
 - 3、放料起始速度，可随意调节，起步频率从0开始慢慢上升到运行，避免起步过快，造成材料表面擦伤。
 - 4、配有自动撕保护膜装置。
- 三 烘干机特性
- 1、循环热风干燥、温度可调、自动收卷。
 - 2、此烤箱占地面积小，32-60米长度不等，可实现低温干燥，保障印材不收缩变形，利于多色印刷。
 - 3、机身加装隔热保温层，保温节能。

四 设备参数

名	参 数	型 号
---	-----	-----

称	EW-4070	EW-5070	EW-6080	EW-50100	EW-60100	
主机参数						
工作台面积 (长mm*宽mm)	1530*450	1530*550	1670*650	2030*550	2030*650	
最大进料宽度 (mm)	420	520	620	520	620	
最大印刷面积 (长mm*宽mm)	700*400	700*500	800*600	1000*500	1000*600	
最大网框面积 (长mm*宽mm)	1000*600	1000*700	1100*800	1300*700	1300*800	
承印厚度 (mm)	0.02-0.38	0.02-0.38	0.02-0.38	0.02-0.38	0.02-0.38	
印刷主机工作电压 (V)	380	380	380	380	380	
主机最大功率 (KW)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
工作气压 (kg/cm ²)	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8	
套色精度范围 (mm)	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	
印刷速度 (印次/时)	1200-1800	1200-1800	1200-1800	1200-1800	1200-1800	
主机尺寸 (长*宽*高) mm	2800*1090*1650	2800*1190*1650	2230*1290*1650	3400*1190*1650	3400*1290	
光电感应箱	尺寸 (长mm*宽mm*高mm)	700*500*400	700*600*400	700*700*400	700*600*400	700*700*400
烤箱参数						
烤箱温度范围 ()	常温-130	常温-130	常温-130	常温-130	常温-130	
烤箱工作电压 (V)	380	380	380	380	380	
烘干长度(m)	60	60	60	60	60	

烤箱最大功率 (KW)	24	24	24	24	24
收料最大卷径 (mm)	500	500	600	600	600
烤箱尺寸(长 mm*宽mm*高 *mm)	2350*1020*1950	2350*1120*1950	2350*1220*1950	2350*1120*1950	2350*1220*
送料 机参 数	放料最大卷径 (mm)	500	500	500	500
	送料机工作电 压(V)	220	220	220	220
	送料机最大功 率(KW)	0.26	0.26	0.26	0.26
	送料机尺寸(长 mm*宽mm* 高mm)	900*900*1100	900*1000*1100	900*1100*1100	900*1000*1100