

# JC-322T 桥式斜角翼闸供应直销

产品名称	JC-322T 桥式斜角翼闸供应直销
公司名称	上海聚春电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:聚春 型号:JC-322T 规格:1200*280*1000MM(mm)
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号5幢154室
联系电话	021-64206886 17321169563

## 产品详情

### 一、主要用途：

用于人行通道及自动售检票管理，如机场、地铁、图书馆、写字楼、影剧院、办公楼、工厂、景区、车站、休闲娱乐场所等。翼闸机能够实现公共通道简易的劝阻级访问控制。设备的机械部分包含一个紧急控制装置，在断电时，水平位置的挡板会自动缩回，保证通道通畅；当通电时，挡板自动复位。具备多种不同的配置，可适用于所有建筑环境，并可解决行人出入口通道所有的控制问题。

### 二、功能特点：

计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长。

挡板打开速度可进行设置，满足不同场合的要求。

具有故障自检及报警提示功能，方便用户的维护及使用。具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡或指纹限流；也可一边读卡或指纹、另一方向禁行；一边读卡或指纹、另一方向自由通行。防夹、防碰伤功能，在挡板复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（2Kg）；防冲功能，在没有接收到开闸信号时，挡板自动锁死；

挡板同步可调（针对双摆情况）；

具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；

防尾随，防止一次过多人的非允许情况。具有自动复位功能，即获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，翼闸自动取消本次权限，恢复到初始状态。

防晒、耐寒、耐高温（翼闸防水性不强，装在室外需加装雨棚）。

采用了独特的传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。

可与其他类型通道产品配合使用。

三、技术参数：箱体材料：304，1.2国标不锈钢 内部结构：钢材框架结构

档材料：不锈钢、亚克力等 体积：1200×280×1000MM（桥式尺寸），通道宽550MM

电源电压：DC24V±10%，50HZ 控制信号：继电器信号输入

工作环境温度：-30 ~ 60 灯光提示：绿灯通行，红灯禁止通行

通行速度：30人次/分左右 闸门开、关时间：可设置 整机寿命：连续无故障开合500万次以上。

输入接口：+12V电平信号或脉宽>100ms的DC12V脉冲信号。工作噪音：65分贝以下

防水防尘等级达到IP32以上 相对湿度：95%，不凝露