颜钛云商 明凌助剂FC388水性涂料分散剂

产品名称	颜钛云商 明凌助剂FC388水性涂料分散剂
公司名称	上海颜钛电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国明凌 型号:METOLAT FC388 包装规格:150公斤/桶
公司地址	上海市青浦区沪青平公路3938弄72号楼2层A区232室
联系电话	021-32513560 13621981964

产品详情

metolat 388　水性涂料用的湿润分散剂

化性与物性

组成　：特殊的聚醚多元醇的混合物，生物所能分解的。

外观　：液体

颜色　：黄色

一般性质

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

性质与应用

metolat fc 388是一种几乎不起泡且易溶于许多水性系统中的湿润分散剂，可溶于许多水系和非水系系统。它改善了乳化涂料中的颜料分散性，并且也非常的适合用在难以分散的颜料中。metolat fc 388防止因为涂料长期储放或机械冲击、热冲击引起乳化剂的移动，所产生的粒子絮凝、结块。metolat fc 388为生物所能分解的，并且特别建议使用在要求环保的涂料系统中。

建议添加量与使用方法

对涂料全量的添加量为**0.1~0.3%**。为达到最佳效果，请预先测试。

metolat fc388在制程中的任何时候都可以添加。最通常的添加方式为研磨颜料时，以前添加的方式添加。此外，如要明亮的颜色，我们建议后添加。在水性的亮系色膏或色膏业里，metolat ® fc 388的添加量必需增加到**1.0~3.0%**。

储存和运送

metolat fc 388对温度并不敏感，但若储存在15~25°C(即室温)下会比较好。产品在密闭罐中的保存期限为出厂日后的12个月内。

包装　　大桶装150 kg净重，小桶装25kg净重。

备注：

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。