

# 三通T型球阀 Q45F

产品名称	三通T型球阀 Q45F
公司名称	盐城思达德民力阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:SMLV 型号:Q45F
公司地址	江苏省大丰市南环路26号
联系电话	021-61299731 15026978398

## 产品详情

### 三通T型球阀

#### 思达德民力产品简介

：盐城思达德民力专业生产各种标准球阀，制造标准有：中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度：-196 -650 。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。

#### 思达德民力三通T型球阀概述：

三通球阀可分为L形和T形，L形（Q44F）三通球阀用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连接；T形（Q45F）三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。T形三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。三通球阀一般采用两阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

#### 性能参数:

试验压力	公称压力 ( Mpa )				
	1.6	2.5	4.0	6.0	CL150
Mpa	1.6	2.5	4.0	6.0	CL150
强度试验	2.4	3.8	6.0	9.0	3.2

密封试验	1.8	2.8	4.4	2.2
气密试验	0.5-0.7			
工作温度	PTFE 150 PTL 300			
适用温度	C : 水、油、气 ; P : 硝酸类 ; R : 醋酸类			

三通球阀主要零件材料:

阀体、阀盖	WCB、CF8
球体	WCB+Hcr、CF8
阀杆	2Cr13、CF8
阀座	PTFE
填料	PTFE

主要外形尺寸:

公称压力	公称通径		L	L1	H	W	重量 ( kg )				
	mm	in					1.6	2.5	4.0	CL150	JIS10 K
1.6 2.5 4.0	15	1/2	130	65	62	100	2.5	3.0	3.5	2.5	2.5

CL150  
JIS10K

20	3/4	150	75	68	160	3.0	3.5	4.5	3.0	3.6
25	1	160	80	75	160	4.8	5.0	6	5.0	5.0
32	1 1/4	180	90	85	200	6.5	7	8.5	7	7
40	1 1/2	200	100	95	200	8.5	9	10.5	9	9
50	2	230	115	110	250	11	12	14	12	11
65	2 1/2	290	145	130	300	15	17	20	16	16
80	3	310	155	155	400	21	22	32	21	22
100	4	350	175	180	500	33	36	50	36	36
125	5	400	200	250	600	65	70	80	68	70
150	6	480	240	275	800	103	110	120	105	105
200	8	580	290	325	1000	152	168	180	160	160