

# 超宽加厚支架三高紫金太阳能热水器

产品名称	超宽加厚支架三高紫金太阳能热水器
公司名称	海宁市桑康新能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:桑康 型号:58-1800 水箱容积:200-300L ( L )
公司地址	海宁市丁桥镇新仓村掇转庙38号
联系电话	13567388958

## 产品详情

品牌	桑康	型号	58-1800
水箱容积	200-300L ( L )	集热管管数	18-40 ( 支 )
价格范围	3000-4000 ( 元 )	水箱内径	360-383 ( mm )
集热管管长	1.8-2.1 ( m )	冬季水温	50-80 ( )
保温层材质	聚氨酯	内胆材质	SUS304-2B不锈钢
外壳材质	镀锌板	支架材质	镀锌钢

### 产品构造及原理

- 1.水箱外壳
- 2.保温层
- 3.水箱内胆
- 4.排气溢流孔
- 5.密封胶圈
- 6.外水箱端盖
- 7.防尘圈
- 8.电加热器顶留孔
- 9.真空集热管
- 10.进出水孔
- 11.反射板
- 12.尾托
- 13.支架

工作原理：全玻璃真空集热管太阳能热水器，是利用真空集热管所具有高太阳能吸收比和低发射比涂层，将吸收的太阳辐射转换成热能，将管内的水加热，利用冷水比重大、热水比重轻的物理特点，在真空管内形成冷水下沉、热水上浮的自然循环，通过不断的循环，最终使水箱内的水温逐渐升高，并储存与其中。

### 安装示意图

#### 一.支架组装图

## 二.水箱与真空管组装图

### 安装注意事项

- 1.安装热水器系高空作业，要注意人生安全。
- 2.运输安装轻拿轻放。
- 3.尽量请专业人员安装。安装前请仔细阅读完安装说明书，按照说明书操作。
- 4.安装前必须清洗内水箱。
- 5.太阳能热水器应安置在阳光充足处并放平，支架与屋顶连接牢固。
- 6.管路安装中，严禁出现“u”形弯曲现象，以免发生气赌或管路冻塞。
- 7.排气口严禁堵塞！
- 8.首次上水须等真空管内温降后可上冷水。

### 工艺特点

全机械化、模具化、大规模生产，生产线共有五十多道工序。每道工序都制定了严格的尺寸要求，操作要领、工作秩序、检验标准等。

### 性能特点

- 1.全年运行，阴晴雨雪，白天黑夜，光电型都能产生洗浴热水。
- 2.高吸收热效，采用三高、紫金、超能等各种高效率真空集热管。
- 3.高保温性，进口超厚全聚氨酯整体发泡，热散量少。
- 4.进口优质不锈钢内桶、整体全面抗腐设计。
- 5.进口硅胶密封圈，无毒无味，水质清洁卫生，密封圈寿命长，耐高温。
- 6.全微电脑管理系统，使用方便。

## 产品说明

核心部件	三高集热管·紫金集热管
真空管型号	58-1800 58-2100 70-2100
水箱内胆材质	高标准sus304-2b不锈钢(食品级)
水箱外壳材质	镀锌钢板
水箱直径	460 470 480 500
保温层	电陶恒温聚氨酯整体无氟发泡
保温层厚度	50-60mm
支架材质	整体膜压镀锌钢(宽脚15cm厚度1.5cm)
密封圈	高分子硅橡胶
反光角度	45度