## ASTM A105美标对焊接支管台

产品名称	ASTM A105美标对焊接支管台
公司名称	河北润宏建筑机械制造有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:润宏 型号:10''X2'' 包装:纸箱和托盘
公司地址	盐山县正港开发区李肖路
联系电话	0317-6399212 15631771350

## 产品详情

ASTM A105美标对焊接支管台

咨询热线:13313272363 QQ :910026040

邮箱: 910026040@gq.com

河北润宏管道有限公司专业生产和销售弯头,三通,大小头,管帽,弯管,法兰,承插件,波纹补偿器,防水套管,橡胶软接头,传力接头,吸水喇叭口,防水套管等产品。

法兰支管台焊接办法按压力容器规范这个叫组合焊缝,即为熔透型的焊缝,鉴定能够用对接焊评撑持,焊接时宜选用GTAW封底,SMAW填充坡口。空隙预留3-4mm。热处理要根据资料,耐热钢比方铬钼钢就必须要焊前预热焊后做去应力热处理。假如碳钢焊缝不是很会集不做也可。假如是锅炉规范也为组合焊缝,还需要方式试件和对接试件来撑持这个焊缝。 承插管件的品种包括 45°弯头90°弯头三通四通 45°斜三通双承口管箍(管接头、拷贝仑)单承口管箍(半管接头、半拷贝仑)管帽、活接头(由任)支管台(支管座)电厂接管座 锻制三通 螺纹堵头 对丝 补芯 加强管接头承插管件常用标准管件制造标准参照:SME B16.11、HG/T 21634-1996、MSS SP-83、MSS SP-79、MSS SP-97、MSS SP-95、GB/T

14383-2008、SH/T3410-96、GD2000、GD87、40T025-2005等,也可根据图纸进行非标准加工制作。 承插管件制造常用材质承插管件常用原材料一般分碳钢、不锈钢、合金钢等。 碳钢常用牌号有 Q235、 20#、 A105等;不锈钢常用牌号有304、304L、316、316L、321、00Cr17Ni14Mo2等; 合金材质常用牌号有15CrMo、1Cr5Mo、16Mn、12Cr1MoV、F11、F22、10CrMo910等 其他材质:铜合金,镍合金等 应用领域承插管件主要适用于石油化工、卫生、电力、航天、军工、消防 、冶金、造船、燃气、核电、及环境保 护等要求承受压力高、尺寸精密等部门及领域。