

道真供应速凝剂 喷射速凝剂初凝5分钟

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 道真供应速凝剂 喷射速凝剂初凝5分钟 |
| 公司名称 | 重庆市高新技术产业开发区高和建筑材料厂 |
| 价格 | 30.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:高和牌 型号:GH 重量:25kg |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区石桥铺南华街308号 |
| 联系电话 | 18875227016 |

产品详情

[高和建材致力于给您最优质的服务](#)

GH—405速凝剂

公司地址:重庆市九龙坡区石桥铺一城精英国际23楼1号

公司网址：www.cqsyjlc.com

电话18875227016

座机:02388239883

产品介绍

GH-405混凝土/水泥速凝剂是用天然矿物经改性铝氧熟料、增强剂混磨而成的粉剂产品。该产品用来加快水泥、砂浆及混凝土的凝结硬化。适用于矿山工程、煤矿井、巷工程、洞室工程、公路、铁路、隧道、国防、水利等地下工程的喷射混凝土施工，本产品能保证质量的长期稳定性，是喷射混凝土施工的理想外加剂。

特点及性能

1、施工进度快、喷料粘性好，一次喷层厚度为10-15厘米，喷壁可达20厘米，回弹率平均为15-20%左右

- 2、喷射混凝土后期强度损失少（f128损失<25%），有利于提高喷射混凝土工程质量。
- 3、掺用后，混凝土密实度高、抗渗性好。

使用方法

先按[喷射混凝土](#)

配比把所喷物料搅拌均匀，在喷射时随机添加速凝剂。建议您在使用前选择适宜掺量及凝结时间的测定试验。

注意事项

请不要在物料搅拌时添加该品，因石子、砂子含有大量的水份，速凝剂短时间内吸水。在未喷射时分解其速凝成份，影响凝结时间，降低混凝土强度，将导致喷射砼的不良效果。使用前应针对工程所用水泥品种进行试配试验，选好掺量，方可大量使用。存放过期水泥不能用，不符合国家标准的水泥不能用。对速凝剂要求妥善保管，防止受潮结块失效。加强早期喷水养护，确保后期强度。严格掌握好水灰比。渗水漏水的工程必须加大掺量。