

球磨机高压水电阻软启动柜厂家

产品名称	球磨机高压水电阻软启动柜厂家
公司名称	襄阳科尔电气有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:科尔电气 型号:KRQ 用途:减压启动
公司地址	湖北省襄阳市高新区航宇路9号
联系电话	86-0710-3715609 13697201405

产品详情

球磨机高压水电阻软启动柜厂家-襄阳科尔电气专业制造 高配置 低价格

球磨机高压水电阻软启动柜是现在大多厂家普遍采用的电机软启动器产品，水电阻软启动柜以高质量地价格完胜高压固态软启动，我司专业生产高压软启动柜，总有一款适合您的电机软启动柜，我们的专业值得您的信赖。软启动柜热线：18671959833 张经理

一、概述 KRQ系列高压电动机液态软启动装置是利用液体电阻热容量大,阻值易调等特点,而专为各种大中型高压鼠笼异步电动机及高压同步电动机设计的液体电阻启动器。它是在电机定子回路串入液体电阻,通过对液体电阻和启动时间的控制,实现鼠笼电机平滑无冲击的降压启动或同步电动机的异步降压启动。在启动过程中,可明显降低电机的启动温升,减少线路上的电压降,对延长电机的使用寿命,降低单位产品成本,提高企业的经济效益有重要意义。 KRQ系列高压电动机液态软启动装置在启动过程中的变化(阻值由大到小)与电动机的启动特性恰好相适应,可大幅度降低电机的启动电流,改善电机的启动性能。它与串联电抗器启动相比,优点是不受电机定子绕组接法的限制,而且操作简便、可靠。并且具有过流、启动超时液温报警等多种保护功能。 KRQ系列高压笼型液阻启动装置可广泛用于水泥、化工、石油、冶金等工业部门的风机、水泵、油泵等鼠笼异步电动机。

高压电机水阻柜安装调试: 1、安装就位 KRQ系列高压笼型液阻启动装置须有我公司技术人员现场指导安装调试,用户在我方人员到达之前须做好以下工作。

、将设备就位,将设备放在控制室内,用地脚固定。 、准备好所需电缆,其中三角型接法需三芯电缆两根,分别从一次主开关两端接到起动器,其线径应能承受电机定子的额定电流,星型接法的电机只需一根电缆,从电机星点连到起动器,压好电缆接头 、准备好三相四线电缆一根,截面积为 $2.5 \sim 4\text{mm}^2$ 铜芯电缆。比好长度压好接头,并接入KRQ起动柜接线端子排上。 、准备好截面积为 $1 \sim 2.5\text{mm}^2$ 铜芯电缆若干卷,按照使用说明书上的参考图连接好KRQ柜与其它控制柜的连锁线。

订货须知: 请提供下列资料: 1、电动机型号、额定功率、额定电压、额定电流 2、定子绕组接法(星点可否打开) 3、拖动负载种类、起动频繁程度 4、如需提供设计计算书,则需提供电动机的拖动负载特性: I_q/I_e 、 M_q/M_e 、 M_{\max}/M_e 、GN2及电网短路容量和工况说明 5、配套开关柜进出线方式 6、设备表面颜色

电气原理图(见附图) 1. KRQ系列高压笼型液阻软起动装置电气原理图 2

.KRQ系列高压笼型液阻软起动装置端子排接线图 3.

KRQ系列高压笼型液阻软起动装置端子外部排接线参考图 4.

KRQ系列高压笼型液阻软起动装置PLC原理图