宁津昇成风力发电机组安全要求

产品名称	宁津昇成风力发电机组安全要求
公司名称	宁津昇成风电设备有限公司
价格	4850.00/台
规格参数	品牌:昇成 型号:FD-2000W 叶片:3片
公司地址	山东省德州市宁津县大曹经济开发区
联系电话	0534-5210681 15628626359

产品详情

宁津昇成风力发电机组有着严格的安全技术要求：

1、采用异型磁铁和独特绕组结构，起动风速低，风力发电机，3米/秒便可启动，无需任何辅助启动装置。

2、叶片采用增强玻璃钢材料，20千瓦永磁发电机，合理的气动外型，使整机低噪音运行。

3、采用稀土永磁部件，缩小了整机体积和重量。

4.系统稳定。单个系统独立工作，不受大面积停电影响。

5、 风机回转部分采用封闭式输电滑环，电缆不缠绕。

6、 机体采用球墨铸铁或优质钢管制成，保证发电机在恶劣环境下可靠运行。

7、 叶片采用优质玻璃钢，具有起动早抗大风能力强，风能利用率在42%以上。

8、 独特的尾舵预偏角设计，自动对准迎风方向，提高输出功率同时兼顾调速和强风保护。

9、 风力发电机过充过放保护，直流恒压充电;运行简单，无人工值守与特殊维护。

宁津昇成风力发电机组风机参数：

功率（W）	电压（V）	风轮直径（米）	塔架高度（米）	启动风速（转/分）	额定风速（米/秒）
300	28	2.5	6	450	7
500	28	2.7	6	450	7
1000（新型）	28	2.7	6	450	7
1000	28/56	3.0	6	450	7
2000	48/96	4.0	8	400	7

宁津昇成

风力发电机有限公司生产全天候运行的风力发电机组，具有尺寸小、安装使用方便、成本低、效率高，安全技术要求高等特点，因此适合各种地域各种气候环境，在渔船、蒙古包、电信基站、特别当今迅速发展的风格互补路灯系统上得到广泛应用。