

# 供应108胶粉 环保胶粉 支持批发

产品名称	供应108胶粉 环保胶粉 支持批发
公司名称	重庆市高新技术产业开发区高和建筑材料厂
价格	15.00/件
规格参数	品牌:高和牌 型号:GH 重量:250g
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺南华街308号
联系电话	18875227016

## 产品详情

高和建材致力于给您最优质的服务

GH-108胶粉

公司地址:重庆市九龙坡区石桥铺一城精英国际23楼1号

公司网址：[www.cqsyjlc.com](http://www.cqsyjlc.com)

电话18875227016

座机:02388239883

### 产品优点

- 1、本品以水为分散介质，易溶解，本品体积小，易于贮存和运输。
- 2、本品保质期长，现场加水溶解即可使用，有效减少工地垃圾产生。

### 使用方法

## 直接掺入法：

本品为水溶性有机高分子粉末，可以直接以干粉的形式添入水泥砂浆干混料中进行使用。

## 制胶法：

1、本品标准包装规格为250克/盒，推荐用水量为50公斤；

2、先将250克108浓缩粉溶于50公斤洁净水中。溶解时采用边搅拌边缓慢撒入的方式搅拌均匀，最好使用电动搅拌棒进行搅拌。静置5-10分钟再次搅拌，即可使用。

## 注意事项：

- 1、气温低，水较凉时，溶解108胶的粘度上升较慢，需放置时间较长但不影响使用。
- 2、溶解成水溶液的108胶，若长期存放，应适量添加杀菌剂，保质期可达6个月。
- 3、水溶胶液长期存放会有分层、沉淀现象产生，使用前搅拌均匀即可。

## 产品用途

- 1、添加于成品砂浆：（如821腻子，瓷砖胶、抹灰砂浆、粉刷石膏等）中，用于改善和提升产品性能，以满足具体工程需要。
- 2、现场配制粘结砂浆：用于粘贴陶瓷砖、玻化砖、劈开砖、文化石等饰面材料。参考配比为108浓缩粉：水：42.5或32.5普硅水泥：砂子=250克：50公斤：100公斤：150~200公斤。
- 3、现场配制抹灰砂浆：用于砖墙，混凝土墙，砌体墙等基层的找平抹灰施工。参考配比为108浓缩粉：水：32.5普硅水泥：砂子=250克：50公斤：50~100公斤：150公斤~200公斤。注意：如有抗裂要求，可在上述配比中添加SMA-200E型木质素纤维5~10公斤。
- 4、基层抗毛施工，参考配比为108浓缩粉：水:42.5普硅水泥=250克：50公斤：150~200公斤。
- 5、配制耐水腻子，用于底层找平或基层处理，参考配比为108浓缩粉：水：水泥：超细石粉=250克：50公斤：50~100公斤：100~150公斤。

## 包装存储

- 1、将本品存储在阴凉环境中，避免受潮、和曝晒。本品未溶于水且密封存储，保质期可达两年；

2、本品包装规格为250克/盒（用于配制50公斤胶液），未用完的108胶粉应封口存放。

## **郑重声明**

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销点或本公司技术服务部门。