

单组份室温固化硅橡胶 单组份导热胶

产品名称	单组份室温固化硅橡胶 单组份导热胶
公司名称	深圳市佳日丰泰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:JRFT 型号:300ML/支
公司地址	深圳市龙华新区大浪同胜社区赢合产业园2栋3楼
联系电话	400-662-8218 13530832511

产品详情

单组份室温固化硅橡胶 单组份导热胶 有机硅胶rtv【请致电400-662-8218】深圳市佳日丰泰电子科技有限公司是一家专业致力于电子导热绝缘材料研发、生产、销售为一体的高科技企业。公司主营：（高）导热硅胶片、（高）导热矽胶布（片）、导热灌封胶、RTV单组分硅胶、导热硅脂、导热泥、导热双面胶；导热陶瓷，氧化铝陶瓷片、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷结构异形件、碳化硅陶瓷，氮化铝陶瓷片，陶瓷产品都可接受来图加工定做，电磁屏蔽NFC铁氧体片、吸波材料等；其产品通过SGS、UL等多项国际权威认证。公司通过ISO9001:2008国际质量体系认证。

单组份导热硅胶（胶粘剂）通过与空气中的水分缩合反应放出低分子引起交联，而硫化成高性能弹性体。固化后呈弹性体，具有优良的导热性，电气性，耐老化，绝缘，防潮不膨胀并且对大多数金属和非金属材料具有良好的散热粘结性，能对多种电子元器件起到密封粘接和导热的作用，完全符合欧盟ROHS指令要求。

典型用途：

用作密封，粘接，绝缘，防潮，防震材料，作为电子元件，电子电气设备的粘接和密封材料；

用作飞机座舱，仪器舱，机器制造中相关部位的密封，固定电子元器件材料，是航空，电子，电器，机器制造等行业的理想弹性胶黏剂；

用于电子电器的散热，电源，电晶体和电热调节器的散热，粘接和密封，PTC的粘结绝缘等；特别适用于对导热性能有较高要求的粘结密封。

使用工艺：

清洁表面：将被灌封物体的表面清理干净，除去锈迹,灰尘和油污等。

施胶：拧开胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面，使之自然流平。

固化：将已灌封好的部件放置空气中，当表皮形成后，紧接着就是从表面向内部的固化过程，在24H以内(室温及55%相对湿度)，BM800-E-003A将固化2-4mm的深度，随时间延长，固化深度逐渐增加。

注意事项：

操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能。

包装规格：300ML/支，25支/箱;100ML/支，100支/箱。

贮存及运输：

本产品需要在35℃以下的阴凉干燥环境中贮存，在25℃以下贮存期为6个月。

联系人：何先生

电话：0755-29304991

传真：0755-22140591

手机：135 3083 2511

400电话：400-662-8218

QQ：2850720825 2850720821 2850720827

邮箱：info@jrftdz.com

地址：深圳市龙华新区大浪街道同胜区赢合产业园2栋3楼