

# 河北深井潜水泵专业生产厂家,还是银虹泵业的好

产品名称	河北深井潜水泵专业生产厂家,还是银虹泵业的好
公司名称	保定银虹泵业有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:田力 型号:潜水泵
公司地址	保定市徐水区中所营工业区
联系电话	0312-8610888 18633285982

## 产品详情

市场上各种类型的深井 **潜水泵**，单看说明很不好区分。那么深井泵如何选型呢?下面是业内人士总结的一些深井泵选型心得：

一、根据井径、水质初定泵型。不同类型的泵对井孔直径的大小都有一定的要求，水泵的最大外形尺寸要小于井径25~50mm。若井孔歪斜，则泵的最大外形尺寸还应小些。总之，泵体部分不能紧靠井内壁，以防水泵振动将井损坏。

二、根据井的出水量，选定**潜水泵**的流量。每一眼井都有一个经济上最优的出水量，水泵的流量应等于或小于机井水位下降到井水深度一半时的出水量。当抽水量大于机井出水量时，会引起机井壁坍塌淤积，影响井的使用寿命;若抽水量过小，井的效益就得不到充分发挥。所以，最好的办法是对机井进行抽水试验，以水井可能提供最大的出水量为选定井泵流量的依据。水泵流量，以厂牌型号或说明书上标注的数字为准。

三、根据井水位下降深度和输水管路水头损失，确定**潜水泵**实际需要的扬程，即井泵的扬程，它等于水位到出水池水面的垂直距离(净扬程)加上损失扬程。损失扬程通常为净扬程的6~9%，一般为1~2m。水泵最下面的一级叶轮入水深度以1~1.5m为宜。水管井下部分的总长度不应超过水泵说明书上规定的入井最大长度。

四、提示井水含沙量超过万分之一的机井，不宜安装使用**潜水泵**

。因为井水含沙量过大，如超过0.1%时，将加速橡胶轴承的磨损，引起水泵振动，缩短水泵寿命。

如有需要欢迎前来洽谈，联络电话：18633285982或登录公司官网：<http://www.yinhongby.com/>