

LED三防灯在风电塔筒照明价值

产品名称	LED三防灯在风电塔筒照明价值
公司名称	埃克森(天津)金属制品有限公司
价格	66666.00/盏
规格参数	品牌:埃克森 型号:应急 类型:LED
公司地址	天津市武清区崔黄口产业园
联系电话	86-022-60827208 18920270001

产品详情

三防灯应急（led）（荧光）可选，埃克森塔筒三防灯荧光灯升级成新款led，节点更耐用。灯罩由ps/pc或pmma高透光工程塑料制造，配多镜面棱状纹，可达到良好光学效果，灯体一端设有入线孔，并配有m18×1.5(pg11)防水接头；引线规格：h05rnf3×1mm(或3×1.5mm)。三防灯可提供标准的荧光灯管和led贴片灯管。安装方式为吸顶或吊杆(链)方式。产品符合gb7000.1、gb7000.10、en60598-1、en60598-2-1、en55015、en61547等标准。应急三防灯灯体采用工程塑料abs或pc制造，确保灯具的坚固性和耐久性，安装电器板采用活动式喷塑钢板制成，使之安装维修更加简便，挂式灯罩、搭扣式安装，使安装维修更加简便。可选配高频电子镇流器或节能型电感镇流器，可分体接线盒(接线盒可定制安装各种规格插座)。

三防灯技术参数表

项目 数值

额定工作电压 180v~220v

光源使用寿命

2年

防护等级 ip65

额定工作频率

50hz~60hz

光源类型 led灯管/荧光灯管两种可选

耐高温 120

耐低温 -30 （需特殊定制）

工作温度范围 -40 ~+55

储存温度范围

-40 ~+70

耐压工作等级 not broken

灯具安装方式 吸顶安装、悬挂安装

材质 底座pc、光明罩

led三防灯安装使用方法：

本产品安装采用搭扣式，产品附带膨胀螺丝和不锈钢打扣。

本产品安装时膨胀螺钉必须与安装平面可靠连接，且确保能承受四倍于灯具自重的重量。

灯具上配有m20或m25的防水接头(其他可定制)，由此接电源输入线和输出线。