

美国优科zoneflexR710室内吸顶AP

产品名称	美国优科zoneflexR710室内吸顶AP
公司名称	深圳市麦可尔科技有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:美国优科 型号:901-R710-WW00 类型:室内吸顶式AP
公司地址	深圳市南山区南山街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼B31
联系电话	18617076977 18818993914

产品详情

美国ruckus优科901-r710-ww00 ruckus优科zoneflexr710室内吸顶ap

带多用户 mimo (mu-mimo) 的室内 4x4:4

支持2.4ghz和5ghz双载频802.11ac室内ap接入点支持高密度部署下实现卓越性能

wave2标准，，2个以太网口，802.3af/at poe 供电输入和12vdc电源传输速率1200mb

详细信息品牌：	美国优科		
传输速率：	1200mb		型号：
无线标准：	802.11ac		
lan口：	2个10/100/1000mbps		

Ruckus优科R710企业级AP

随着设备的增多，用户的增多和更高带宽的应用，繁忙的室内环境可能会因此面临无线环境方面的挑战。如果需要从 Wi-Fi 获得更大的价值，就试试 Ruckus R710 室内接入点吧。

室内无线接入点 901-R710-WW00 Ruckus R710 802.11AC wave2 室内AP，支持2.4GHz和5GHz双频，4X4:4 MIMO，支持MU-MIMO，2x10/100/1000Mbps以太网口，支持802.3af/at POE供电输入，1个USB接口，电源适配器和POE模块需要另外采购（购买链接）。支持512用户并发

R710 可在苛刻的高密度环境提供性能和可靠性。该产品可以通过四串流 MU-MIMO 连接，在广泛的可用信道同时向多个 Wave 2

客户端传输数据，极大地提高了射频效率，并且可同时为 Wi-Fi

客户端提供可用吞吐量。该产品是流媒体应用的完美选择，可提供完美画质的高清 IP 视频和清晰的语音服务。企业 Wi-Fi 为您的用户提供理想的无线体验。

概述

Wi-Fi 标准

IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2

峰值 PHY 速率

2.4GHz: 600Mbps

5GHz : 1733Mbps

客户端容量

每个接入点可容纳 512 个客户端

天线优化

BeamFlex+

具有比合并的极化分集 (PD-MRC)

Wi-Fi 信道管理

不适用

Mesh

SmartMesh? 无线 Mesh 技术。自愈 Mesh

USB

1 个 USB 2.0 端口，A 型

以太网

两个 1Gbps 以太网端口

以太网供电 (802.3af/at/bt)，具有 5/5e/6 类别电缆

链路聚合 (LACP)

工作温度

-4°C (-14°F) 到 60°C (140°F)

主营：美国优科Ruckus/戴尔Dell/美国极进

网络设备：优科无线AP，无线控制器，虚拟控制器AP，优科ICX交换机，极进交换机，网神，Aruba，锐捷，防火墙，堡垒机

硬件整机：DELL服务器，图形工作站，存储器系列，商用台式机

八大仓库分布：北京，上海，杭州，武汉，广州，深圳、成都、合肥

美国优科，戴尔DELL，Aruba，极进，锐捷，网康，深信服，网神，思科，华为，华三，DELL服务器，DELL图形工作站，DELL存储器，DELL商用台式机，Ruckus无线AP，无线AC控制器，Ruckus无线网桥，unleashed虚拟控制器AP，极进交换机，无线AP，无线WiFi，酒店专用无线ap,办公室无线AP，深信服防火墙，网神堡垒机，数据库审计等全系列硬件，网络硬件安全设备，

RUCKUS R710????