

# 化工过滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备

产品名称	化工过滤袋_化工过滤材料_化工过滤设备
公司名称	苏州匠奇环保科技有限公司
价格	18.00/件
规格参数	品牌:匠奇 型号:2号袋 规格:180*810
公司地址	昆山开发区孔雀路299号14号房
联系电话	0512-50137516 13812915216

## 产品详情

化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备简介：

- 1、化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备主要是应用在化工行业的液体过滤，其主要功能是过滤化工液体中的颗粒杂质，表面悬浮剂，催化剂，明胶，活性炭，研磨颗粒等等。化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备在1-25微米的过滤精度内，有这不可替代的功能，同时最经济实惠的过滤方法，这也是化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备畅销点之一。
- 2、化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备能够承受各种复杂的工况，强酸碱，高粘度，高温，高杂质含量，只需要提供真实的现场工况，就可以选配出最适合生产的化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备。
- 3、化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备的过滤效果也是比较好的，我们在圈口采用内翻圈，通过压板紧紧密封，不会出现侧漏的情况，同时滤袋的袋式采用热熔工艺，而传统的线缝工艺会出现800-1200 μm的侧漏，这一点在化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备上则不会出现这样的问题。

[化工过滤袋\\_匠奇环保化工滤袋\\_化工过滤材料\\_化工过滤设备](#)的特点：

化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备的价格经济实惠：在与同类的

过滤产品相比，滤芯，压滤机，离心机相比，使用滤芯由于流量不及化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备，所以需要加更多的滤芯过滤，所以产品的成本，人工更换的成本，废弃物处置的成本将会大大提升。而离心机在使用的时候，存在很大的安全隐患，同时离心机的功率很高，在电费上也是一笔不小的开销。所以综合上述所说，化工过滤使用化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备将会是最好的选择。

化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备的过滤效果：化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备采用国际标准的EATON内翻圈，袋身采用全部热熔工艺处理。这样能保证在过滤的时候不会出现侧漏，而热熔工艺也能最大的避免过滤时连接处侧漏的问题。

化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备适用的极端工况：化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备做为应用在化工行业的液体滤袋，所要挑战的工况有时候也是比较极端的，而化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备就可以很好的承受PH1-14这个酸碱范围，CPS粘度70000，温度120°以内。杂质含量过高，流量要求高使用化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备配套的多袋式过滤器就可以解决问题。

### 化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备的应用：

- 1、活性炭的回收：在化工生产的过程中，通常会运用到活性炭来吸附液体中的气味以及颜色，在这个制程中，活性炭将会充分溶解分散到液体之中，这个时候就会需要化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备来过滤液体中的活性炭，充分过滤，使化工液体达到客户的满意度。
- 2、催化剂的回收：催化剂在化工行业中是使用比较广泛的一种药剂，不管是污水处理，制药行业，电子行业都是必不可少的，使用催化剂加快制程的速度，会与液体形成新的悬浮物反应，这个时候使用化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备去过滤催化剂反应形成的悬浮物，还有剩下尚未反应的催化剂。化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备是最适合的过滤产品。
- 3、油漆涂料：化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备在油漆涂料的生产过程中，是使用最广泛的过滤方式。由于油漆涂料的特殊制作工艺，内部会添加色素，树脂，增粘剂等产品，所以就要使用化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备过滤内部树脂的明胶，研磨色素的颗粒，存储污染物等。

### 化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备的技术参数：

- 1、流量（纯水测试理论值）：20T/H、40 T/H、6 T/H、12 T/H
- 2、酸碱范围：PH1-14（一部分材料，不代表所有）
- 3、滤布材质：PP、PE、NMO、PTFE
- 4、圈口材质：PP、PE、304不锈钢、316不锈钢、PTFE、PET高温圈
- 5、过滤精度范围：0.1-500 μm
- 6、滤袋尺寸：180MM\*810MM，180MM\*430MM，100MM\*230MM，100MM\*380MM，155MM\*560MM

(非标产品均可定制)

7、工作温度：PP<95 ° PE<120 ° NMO<120 ° PEFE<250 °

8、化工过滤袋\_匠奇环保化工滤袋\_化工过滤材料\_化工过滤设备更换压差：<1.5bar