

耐冲击rfid标签

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 耐冲击rfid标签 |
| 公司名称 | 温州沸鼎智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:RFITRFID 型号:超高频耐腐蚀rfid标签 频率:860-960MHZ |
| 公司地址 | 苍南县龙港镇城东工业园区南城路289号五楼 |
| 联系电话 | 0577-68699686 15888701256 |

产品详情

UHF耐冲击电子标签

| | |
|------|--------------------------|
| 规格 | 可定制 |
| 品牌 | RFITRFID |
| 工作频率 | 860-960MHZ |
| 协议标准 | ISO18000-6C、ISO 18000-6B |
| 射频芯片 | Alien或者impinj或者NXP（可定制） |

产品尺寸：可定制

封装材料：铜版纸

协议标准：[ISO 18000-6B](#)、[ISO18000-6C](#)([EPC C1G2](#))

工作频率：860-960MHZ

射频芯片：可定制

数据有效期：读、写10万次

天线材料：铝蚀刻 性能参数：取决于标签尺寸、芯片类型、读写器功率、使用环境等

耐冲击特性：直径1/2 " × 500g × 1250px 后，读写正常 标签赋码：根据应用要求对标签内容预写码

面标印刷：Logo、图文混版、条形码、变动二维码、流水码、版纹、各类油墨印刷等

标签工作温度：-25 ~ 75

标签存储温度：0 ~ 25

使用年限：10年

包装方式：1、纸芯内径 76.2mm(3inch)；

2、每卷数量 500 ~ 1000PCS（依实际需求而定）；

3、出卷方向：面标或印刷面朝外(上)；

4、包装材料：防静电珍珠棉+气泡垫+防静电袋+外纸箱

可定制的超高频的rfid标签，相同的价格，却有超强的独特品质。RFITRFID的标签具有耐高温，耐冲击，耐弯曲，耐强酸强碱，耐盐水，耐甲苯和超薄等多种强大性能，能够保证这款标签在各种恶劣环境下保持良好的性能。

技术参数

| 检测项目 | 检验结果 | 测试条件 |
|------|------|------|
| | | |

| | | |
|-----|------------|-------------------------|
| 冲击性 | 读写正常 | 直径1/2 " × 500g × 1250px |
| 耐弯曲 | 读写正常 | 1.5mm × 180 ° 折弯 |
| 耐强酸 | 外观无变化，读写正常 | 浸泡20%HCL × 48Hr |
| 耐强碱 | 外观无变化，读写正常 | 浸泡20%NaOH × 48Hr |
| 耐盐性 | 外观无变化，读写正常 | 浸泡5%NaCL × 24Hr |
| 耐水性 | 外观无变化，读写正常 | 浸泡自来水 × 96Hr |
| 耐甲苯 | 外观无变化，读写正常 | 浸泡 × 96Hr |

地址：温州市苍南县龙港镇城东工业区南城路289号

电话：0577-68699686 0577-68629188

联系：杨小姐

传真：0577-68699687

企业邮箱：rfitrfid@rfitrfid.com

销售部杨小姐：sunshine@rfitrfid.com

销售部林小姐：cindy@rfitrfid.com

Q Q :2503215473

微博：http://weibo.com/u/5973393755

邮编：325802

官网：www.rfitrfid.com