

# led防爆灯70W , 50W防爆LED泛光灯

产品名称	led防爆灯70W , 50W防爆LED泛光灯
公司名称	乐清市硕宝防爆科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:硕宝防爆 型号:SBD
公司地址	温州市乐清市柳市镇黄七甲村
联系电话	0577-62606020 13777744763

## 产品详情

led防爆灯70W , 50W防爆LED泛光灯

led防爆灯70w,50wled防爆仓库灯广泛用于石油 , 炼油、化工、军工 , 医药等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用。

10wled防爆灯,20wled防爆灯,30wled防爆投光灯,40w防爆led灯,50wled防爆灯,60wled防爆路灯,70wled防爆投光灯,80wled防爆油站灯,100wled防爆泛光灯,120wled防爆马路灯,140WLED防爆工厂灯

优势说明 :

进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击 , 密封性能好

详细说明:

质保期限 : 正常使用情况下质保三年

产品规格 : 正常规格 , 接受非标定制.

使用范围 :

广泛用于石油 , 炼油、化工、军工 , 医药等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用。

适用于爆炸性气体环境的1区 , 2区场所 ; ;

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境 ;

适用于T1-T6组温度组别；

适用于防护等级较高、潮湿的场所。

产品特性：

1.吸顶式防爆LED灯外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

2.抗高强度冲击透明罩，棱晶防眩光设计；

3.外露紧固件采用高防腐性能的不锈钢；

4.螺纹隔爆及止口隔爆结构，防爆性能可靠；

5.高防护设计，采用耐高湿、耐老化的硅橡胶密封圈；

6.采用高纯铝反射器，阳极氧化处理，反射效率高；

技术参数：

额定电压：AC220V 50HZ（可根据用户要求定做）

额定功率：10w 20w 30w 40w 50w 60w 70w 80w 90w 100w 110w 120w 130w 140w 150w 160w 180w 200w 220w 240w  
260w 280w

防爆标志：Exd CT6

执行标准：GB3836.1 GB3836.2 GB3836.3

防腐等级：WF1

安装方式：吸顶式(x)、吊杆式(g)、壁式安装30°(b1)、壁式安装90°(b2)、法兰式(f)、护栏式(h)

光源类型：LED

防护等级：IP65

透明罩:高强度钢化玻璃

显色指数：80%

进线口螺纹：G3/4"

电缆外径：10-14mm

订货须知：

1、根据现场照明需要说明产品功率，安装方式；

2、如需配接线盒请注明；

品质保证：

本公司产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用,光源保用2年,灯珠采用美国普瑞LED芯片,台湾晶元等等国际知名品牌光源,产品外壳材质采用压铸铝铝,如需了解更多产品信息请联系我们公司业务经理。