

供应土工膜 厂家直销土工膜

产品名称	供应土工膜 厂家直销土工膜
公司名称	德州润泽土工材料公司
价格	3.60/平方米
规格参数	品牌:润泽 型号:RZ-001 厚度:0.4mm
公司地址	山东省德州市陵县开发区
联系电话	15698246608

产品详情

使用机理：

其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过针刺或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，它与塑料薄膜结合后，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力，而且由于无纺布表面粗糙，增大了接触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时，它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性，不怕酸、碱、盐类的侵蚀，在避光使用情况下，使用寿命长。

防渗膜是高分子聚合物无毒、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为110 -130 ，相对密度 0.918—0.965；具有良好的耐热性和耐寒性。化学稳定性好，具有较高的刚性和韧性，机械强度高，耐环境应力开裂与耐撕裂强度性能好，随着密度的上升，机械性能和阻隔性能会相应提高，耐热，和抗拉强度也更高；能耐酸、碱。防渗膜是高分子聚合物无毒、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为110 -130 ，相对密度 0.918—0.965；具有良好的耐热性和耐寒性。化学稳定性好，具有较高的刚性和韧性，机械强度高，耐环境应力开裂与耐撕裂强度性能好，随着密度的上升，机械性能和阻隔性能会相应提高，耐热，和抗拉强度也更高；能耐酸、碱、有机溶剂等腐蚀。

防渗膜特点：

1、防渗系数高—防渗膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果，hdpe防渗膜具有高强抗拉伸机械性，它优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降。

2、化学稳定性—防渗膜具有优异的化学稳定性，被广泛用于污水处理，化学反应池，垃圾填埋场。耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐。

3、耐老化性能—防渗膜具有优秀的抗老化、抗紫外线、抗分解能力，可裸露使用，材料使用寿命达50-70年，为环境防渗提供很好的材料保证。

4、抗植物根系—hdpe防渗膜具有优异抗穿刺能力，可以抵抗大部分植物根系

5、高机械强度—防渗膜具有良好机械强度，断裂拉伸强度28mp，断裂延伸率700%

6、成本低效益高—hdpe防渗膜采用新型技术提高了防渗效果，但生产工艺更加科学、速捷、所以产品成本反而低于传统防水材料，经实际测算采用hdpe防渗膜的一般工程要节约成本50%左右

7、施工速度快—防渗膜有很高的灵活性，有多种规格多种铺设形式满足不同工程防渗要求，采用热熔焊接，焊缝强度高，施工方便、快速健康

8、环保无毒性—防渗膜采用的材料均为无毒环保材料，防渗原理是普通物理变化，不产生任何有害物质，是环保、养殖、饮用水池的最佳选择。

价格仅供参考，本产品可议价，可定制，欢迎广大客户客户来电或留言咨询，优惠多多！！！！

电话：15698246608

qq/微信：1426193120