

制冷设备上用的爱发科真空泵VDN301

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 制冷设备上用的爱发科真空泵VDN301 |
| 公司名称 | 东莞龙德真空科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 爱发科真空泵:VDN401 VDN301:VSN2401 VSN1501:VSN501 |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇香市路 |
| 联系电话 | 13802399381 |

产品详情

制冷设备上用的爱发科真空泵VDN301，使用于空调及LED行业最早最成熟的VDN301，现东莞龙德真空科技公司是国内一级代理商，真正的品牌保证。爱发科真空泵VDN301它的特点是：

- 1.低噪音,低震动,工作环境不会受影响
- 2.内置高效油雾过滤器,所排出的气体不含油雾
- 3.采用风冷却,但较大型的真空泵配有冷却风管,利用风扇将风管内的润滑油冷却,提高冷却效果
- 4.抽风量强劲,极限真空高达 $6.7 \times 10^{-1} \text{pa}$ 。
- 5.内置止回阀及气镇阀，可避免停机后泵逆转而造成油逆流及避免高真空环境下，空气所含水气经压缩凝结成水点，造成润滑油乳化变质。

VDN系列参数如下：

*1.用皮拉尼真空机测得的值，如用麦氏真空计测量则约为 $6.7 \times 10^{-2} \text{pa}$ 。

*2.G.V：气镇阀的缩写。

| 项目 | VDN301 | VDN401 |
|--|------------|------------|
| 几何抽速 $\text{m}^3/\text{h}(\text{L}/\text{min})$ 50HZ | 30 (500) | 40 (670) |

| | | |
|-------------|------------|--|
| 60HZ | 36 (600) | 48 (800) |
| 极限压力 (pa) | G.V关*2 | 6.7*10-1 |
| | G.V开*2 | 2.0 |
| 电机 | KW(极) | 1.1 (4) 1.5 (4) |
| | V-HZ | 380/400/415-50HZ 380/400/440-60hz |
| 使用油 | ULVOLT^R-7 | |
| 所需油量 (L) | 上限 | 2.5 |
| | 下限 | 1.0 |
| 重量 (KG) | 59 | 61 |

供应ULVAC爱发科进口真空泵，型号：VDN系列进口真空泵,东莞龙德真空科技有限公司是一家专业从事真空泵及真空设备配件耗材生产、销售一体的公司。

爱发科真空泵配件及耗材：

油雾分离器（排气过滤器）、叶片、碳精片、油封（轴封）、密封套件、轴套、轴承、连轴器垫（套）、连轴器、排气阀（片），视油镜、空气总成、风格（空气滤芯）、油过滤器（油格），风扇叶、风扇罩、逆止阀、气镇阀、散热器、防震脚、真空泵油R-5/R-7。

东莞龙德真空科技主要从事各种进口真空泵等的维修、进口真空泵配件、进口真空泵的耗材以及各种进口真空泵的销售，如德国里其乐进口真空泵、法国莱宝进口真空泵、德国普旭进口真空泵、德国贝克进口真空泵、日本好利旺进口真空泵、日本爱发科进口真空泵及台湾进口真空泵等等。欢迎广大客户来电选购洽谈。

全国销售热线：0769-81108235 138-023-99381 13763270087韦工