

# 脱缆钩 快速脱缆钩，单钩、双钩、三钩、四钩智能脱缆系统

产品名称	脱缆钩 快速脱缆钩，单钩、双钩、三钩、四钩智能脱缆系统
公司名称	连云港华鑫石化机械设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:华鑫 型号:100吨双钩
公司地址	江苏省连云港市赣榆县晨曦创业园华鑫路一号
联系电话	0518-80525879 18036573189

## 产品详情

# 快速脱缆钩简介

快速脱缆钩是一种安装于码头上，用于船舶绞缆、系缆的专用设备，是传统系缆桩的替代产品。与系缆桩相比，该产品不仅减轻了工人劳动强度，提高劳动效率、而且使码头的安全性、可靠性和耐久性得到了保证。具有自动绞缆、解缆迅速，安全可靠等特点，是大型码头不可缺少的新一代系泊设备。在综合了国内外产品优点的基础上，我公司采用先进的加工工艺，先进的管理模式，对产品加以改进，结构设计合理。目前我司生产的快速脱缆钩具有质量可靠，操作方便，使用安全，脱钩迅速等优点，为满足客户要求生产单钩、双钩、三钩等系列产品，其中以双钩和三钩结构的快速脱缆钩应用很广泛。

我公司设计生产的快速脱缆钩主要由脱缆机构及绞缆机构组成，并可增加远程控制系统和缆绳在线应力监控系统。其适用于各种码头，要求操作人员少，系缆及脱缆迅速。

主要特点：

每个钩体可以在额定负荷下快速脱钩

钩子在满负荷时操作力小于20kg

钩头部分经平衡设计，钩头及释放部件的复位只需一个动作即可完成

钩子可满足水平线上倾角小于55°的负荷

按危险区域及非危险区域分别进行设计

用于危险区域的脱缆钩采用无火花，静电绝缘的设计

绞盘及电液控制部件符合dIIBT4的标准150%的拉力试验

主要技术参数：

单钩拉力	350kN ~ 2500kN	
每套钩数	1 ~ 6钩	
手柄操作力	F < 150N	
钩体水平转角	45° ~ 90°	
钩体垂直转角	45°	
电动绞盘牵引速度	18 ~ 25m/min	
电动绞盘牵引力	10KN ~ 30KN	
绞盘工作直径	350mm	
电机	型号	YZBE
	防爆等级	D BT4
	防护等级	IP55
	功率	5.5 ~ 15kw
电源	3-AC 380V 50Hz	

产品工艺：

脱缆钩整体抛丸喷砂处理，工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，清除铁锈、氧化皮等一些杂质，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性。

华鑫脱缆钩专用油漆：环氧富锌底漆、氯化橡胶面漆。环氧富锌底漆中的锌粉含量高达90%以上。由于涂料中的锌粉含量很高，使锌粉颗粒与被涂的钢铁表面能够密切接触，起了电化学的阴极保护作用。富锌底漆不仅有普通锌粉防锈漆的化学防锈作用，更重要还有电化学的阴极保护作用。氯化橡胶面漆优点：耐水：漆膜密致，包括水蒸气，氧气在内的气体都具有极低的穿透力。耐酸碱：氯化橡胶漆呈现化学惰性，耐酸性以及耐碱性，成绩优异，在混凝土防腐上格外出众。

重涂性：涂层之间的附着力极强，不同阶段的涂装漆层，完美溶解结合，重涂性佳。

干燥温度范围广：漆膜干燥快速，哪怕是在低温难以干燥的冬季，不会受到外界环境的温度影响。

企业资质：