

# 汽柴油装车鹤管 AL1402顶装鹤管

产品名称	汽柴油装车鹤管 AL1402顶装鹤管
公司名称	连云港华鑫石化机械设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:华鑫 型号:AL1402 产地:江苏连云港
公司地址	江苏省连云港市赣榆县晨曦创业园华鑫路一号
联系电话	0518-80525879 18036573189

## 产品详情

AL1402汽车、火车罐车装卸设备，业内称顶部装卸鹤管，是一种简单的，无油气回收的装卸设备，也是我公司生产设计极其成熟的产品，其产品主要适用介质为：原有、重油、成品油、化工品等。其设计也可以根据客户需求，将法兰改为向上或者侧面。

华鑫AL1402型鹤管的优点：

鹤管的核心部件是旋转接头，我公司的旋转接头，采用合金钢及不锈钢材质，采用精密机床加工，内藏双滚道支撑结构，保证其转动灵活，可靠。

密封圈作为整套设备磨损较为严重的部位，我公司的解决方案是：对传统的密封圈的结构和材质上进行双重改进，采用的PTFE增强聚四氟材料，并加入碳纤维、碳化硅等成分，密封性能与耐磨性能都做到了业界水平。

采用合理的结构，以小可能的尺寸，来实现大可能的包络范围。

在防锈技术上面，我公司严把质量关，严格按照国家规定防锈喷漆工序进行。漆膜厚度150um，符合GB8923—88《涂装前钢材表面修饰等级和除锈等级》的标准，可根据客户要求，定制面漆颜色厚度。

管件材质根据介质选用，一般工艺管道选用20#缸GB8163无缝管，垂管用铝质管，特殊防腐要求

，可做特殊处理。

合理的弹簧缸平衡系统，人机协调性强，操作轻松、便捷。

所有承压管道焊缝采用氩弧焊，并经过严格的探伤检验和水压测试，完全符合HG/T21608-96标准。

在用于装卸易燃易爆介质的鹤管上都装有优质、设计合理的静电接地系统，导线均为铜丝，连接处涂抹导电膏，静电电阻小于 $2\ \Omega$ ，安全性能可靠。

可选附件如：限流阀、气动潜油泵、液压潜油泵、球阀、报警系统、真空断流器、窥视镜、外臂锁紧、快速接头、集油小桶、内衬四氟、下滑车等。