

小字符高速电脑喷码机食品饮料日期喷码机

产品名称	小字符高速电脑喷码机食品饮料日期喷码机
公司名称	苏州博瑞林机械设备有限公司
价格	18800.00/台
规格参数	喷嘴:红宝石 泵:美国麦克 电磁阀:英国诺冠
公司地址	江苏 苏州市 工业园区科成路2号
联系电话	0512-89168267

产品详情

BRLMX?????? ? ?????????????????????? ? ?????????????????????? ? ?????????????????????? ?
 ?????????????????? ? ?????????????? ? ?????????????????????? ? ?????????????????????? BRLMX??????
 ? ?????????????????????? ? ?????????????????????? ? ?????????????????????? ? ??????U????????? ?
 ???

BRLMX??????????

配置	MX2	MX3	MX4	MX2-H	
点阵	16点	24点	32点	16点超高速	
行数	1-2行	1-3行	1-4行	1-2行	
升级 可选	32点 1-4行	32点 1-4行	32点 1-4行	32点 1-4行	
高速系统	可升级	可升级	可升级	是	
字符高度	1.3-15mm	1.3-18mm	1.3-25mm	1.3-15mm	
机壳	SUS304				
IP等级	IP55				
导管长度	标准2M(4M可选)				
喷印方向	360° 任意方向喷印				

往返喷印	支持
图案输入	U盘导入、系统编辑
拼音输入	支持
喷头正压保护	标配
RS232	可选配
外来可变数据	可选配（外来数据、U盘数据、防伪系统）

????

字符控制	
左右反转喷印 喷印高度、宽度及延时可调 固定及可变文本、大小写字符 连续数 日期、时间格式灵活选择，自动日期推算 字符加粗高达9倍 批号和计数功能 自动的班次，日期及时间格式 实时时钟功能，可喷印至秒 计时资料功能	
喷头	
种类	中号喷头
喷嘴大小	60 μm
喷嘴材料	宝石
导管长度	2M/4M 可选
喷头正压空气管	可选
接口	
同步器	TTL电平或集电极开路,5V ~ 24V
产品探测器	PNP或NPN集电极开路,5V ~ 24V
警示装置	外接报警器,24V
通讯	RS232接口,可与电脑或其他控制设备通讯
墨路系统	
墨路动力	内置齿轮泵
粘度控制	自动粘度控制
喷嘴清洗	自动喷嘴清洗
油墨种类	白色颜料油墨

机箱		
控制面板	标准PC的QWERTY键盘	
防护等级	IP55 防护等级	
箱体材料	不锈钢材质	
机箱尺寸	340mm*440mm*295mm	
整机重量	14KG	
功率	53W	
操作环境		
运行温度范围	-5-45 （ 40-117 ）	
相对湿度范围	10-90%(非凝结)	
电源要求	单相全自动范围90-130V/180-260V 50/60HZ 220V	