

原油鹤管 重油装卸臂 甲苯鹤管AL2503

产品名称	原油鹤管 重油装卸臂 甲苯鹤管AL2503
公司名称	连云港华鑫石化机械设备有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:华鑫 型号:AL2503 产地:江苏连云港
公司地址	江苏省连云港市赣榆县晨曦创业园华鑫路一号
联系电话	0518-80525879 18036573189

产品详情

底部装卸鹤管

典型的底部装卸鹤管，与槽车用快速接头或者法兰连接，采用5个旋转接头，介质由槽车卸油口经鹤管自上而下流入管线内，采用在重力作用下自流方式就可以卸车，接口法兰也可以向下，也可以侧面。

适用场合：底部密闭装卸车

适用介质：原油、重油、成品油、化工品等

公称通径：DN50~DN200

1.简介：该产品是采用旋转接头与刚性管道及弯头连接起来，以实现在汽车槽车与栈桥上储运管线之间传输液体介质的活动设备，以取代老式的软管连接，具有很高的安全性，灵活性及长寿命等特点。2.产品性能：2.1我公司生产的鹤管关键件采用合金钢及不锈钢材质，碳钢鹤管旋转接头内圈全部为304不锈钢，外圈为45#锻件。采用精密数控机床加工，内藏双滚道支承结构，转动灵活、可靠。2.2密封圈结构独特，采用PTFE增强聚四氟材料，耐磨性能优，密封面经抛光处理，密封性能优越、可靠。因此我公司的鹤管密封好，寿命长。

2.3鹤管整体抛丸喷砂处理，工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，清除铁锈、氧化皮等一些杂质，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久

性。

2.4华鑫鹤管专用油漆：环氧富锌底漆、氯化橡胶面漆。环氧富锌底漆中的锌粉含量高达90%以上。由于涂料中的锌粉含量很高，使锌粉颗粒与被涂的钢铁表面能够密切接触，起了电化学的阴极保护作用。富锌底漆不仅有普通锌粉防锈漆的化学防锈作用，更重要还有电化学的阴极保护作用。氯化橡胶面漆优点：
耐水：漆膜密致，包括水蒸气，氧气在内的气体都具有极低的穿透力。耐酸碱：氯化橡胶漆呈现化学惰性，耐酸性以及耐碱性，成绩优异，在混凝土防腐上格外出众。

重涂性：涂层之间的附着力极强，不同阶段的涂装漆层，完美溶解结合，重涂性佳。

干燥温度范围广：漆膜干燥快速，哪怕是在低温难以干燥的冬季，不会受到外界环境的温度影响。

2.5合理的弹簧缸平衡系统，使对位操作轻巧、方便。2.6所有承压主管道焊缝采用氩弧焊，并经严格的探伤检验及水压试验，完全符合HG/T

21608-96标准。2.7整臂操作轻巧、阻力小、一个人可以轻松操作。2.8在用于装卸易燃易爆介质的鹤管上都装有优质、设计合理的静电接地系统，静电电阻小于 $2 \times 10^6 \Omega$ ，安全性能可靠。2.9采用优质油漆，严格合理的油漆工艺，并对喷漆的每一个过程进行严格控制，保证了表面油漆的高质量，能很好地实现防腐的要求。