

河北K11防水涂料 安全生产 全国批发活动特惠

产品名称	河北K11防水涂料 安全生产 全国批发活动特惠
公司名称	河北泰诺建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰诺 型号:K11 规格:20kg/桶
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号新世纪钻石商务广场A座2414室
联系电话	0311-80980667 18830160225

产品详情

防水防潮 环保无毒 科学配比

选择对的！不是贵的！

拥有权威机构检测报告 泰诺 值得信赖的品牌

来电详询：18830160225

产品特点

- 1、产品可在潮湿基面上直接施工。
- 2、产品成膜后具备优异的耐水、耐候性。
- 3、集防水和粘结材料于一身，可直接在防水层贴瓷砖或马赛克等保护层。
- 4、不含任何有机溶剂，无毒无污染，属绿色环保产品。

5、产品适用于坡基面、卫浴间、游泳池等部位。

施工要求

1、基层处理

防水层要求坚固、平整、无明水，不平整部位及裂缝处必须用水泥砂浆找平。所有节点部位应安装牢固、接缝严密、收头圆滑。

2、施工方法

基层处理完毕，对建筑节点部位做强层处理，加强层可使用涂料涂刷或加衬网格布增强。节点加强处理后，涂刷底涂。配置底涂时，按照A:B:水=1:1.2:1的配比混合，搅拌均匀即可。使用刮板将底涂均匀刮在基面上，涂完后仔细检查，基面不得出现露底现象。

底涂干固后进行大面积的涂料施工，涂料按照规定的配比搅拌均匀，刮涂道数可根据设计要求执行，建议不少于三道。施工时每一道刮涂沿同一方向进行，但是一道与上一道垂直。每道刮涂时间间隔为8小时，以涂膜干固为准。

如果防水层需做刚性保护层，必须在最后一道涂膜施工完二天后进行，如通风不好或冬季施工，时间还应延长。

包装运输和贮存

1、JS液料使用塑料桶密封包装，粉料用塑料编织袋密封包装。

2、规格：液料：20kg/桶，50kg/桶，粉料：25kg/袋，50kg/袋。

3、液料应存放在5℃以上阴凉处，冬季温度低于0℃时必须采取保温措施，粉料应放于干燥处。运输过程严防日晒雨淋，防止碰撞，保持包装完好无损。

4、在上述条件下，K11防水浆料的保质期为12个月。

因为坚持梦想，所以值得信赖！

河北泰诺秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。