GMT片材制板机加热导热油炉,制板控温油加热器

产品名称	GMT片材制板机加热导热油炉,制板控温油加热器
公司名称	苏州阿科牧机械有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道
联系电话	86-0137-75632291 13775632291

产品详情

片材挤出专用模温机

片材挤出专用模温机的详细资料：

阿科牧机械有限公司专业生产销售模温机（模具温度控制机）,压铸模温机(镁合金压铸模温机),油加热器,冷冻机(水冷式冷冻机、风冷式冷冻机),冷冻机系统,滚轮控温系统(滚轮模温机),橡胶机械控温,密炼机控温机.高温模温机.温控范围水-35-180度.油45-350度我公司研制的超沸点水温机，控温范围已达180°C，新近更推出控温精度达到±0.1°C的机型(适用镭射碟片生产),使水温机的运用有了更广阔的空间。

片材挤出专用模温机（水循环）

相对于油温控制系统而言，使用水作为媒体有其优势：热传导效率高、污染少、水资源容易取得，但其控温范围小，最高只有98°C。我公司研制的超沸点水温机，控温范围已达180°C，新近更推出控温精度达到±0.1°C的机型(适用镭射碟片生产),使水温机的运用有了更广阔的空间。

片材挤出专用模温机　特点：

1电脑触摸式控制，操作简单易懂。

2日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表，触摸式内储、自动演算，省电35%以上。

3安全保护及故障指示系统完善。

4进口高级组件，使用年限长。

5升降温速度快，温度精确稳定。

6独特的双功率加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显。

7不锈钢一体成型，管损小，加热均匀。

8开机自动排气功能。

9模具回水温度检测表。

运水式模温机具体参数：

机型	Model	单位Unit	AWM-10	AWM-20	AWP-10	AWMD-10
温控范围	Controlrange	°C	120°C			
温控精度	Temp.controlaccuracy	°C	PID±1°C		PID±1°C	PID±1°C
电源	Power		AC3∮380V50HZ3P+E（5M）			
传热媒体	Heattransfermedium		水WATER			
冷却方式	Coolingmethod		直接冷却INDIRECTCOOLING			
加热能量	Heatingcapacity	KW	9（3）	9（3）	9（3）	9（3）+9（3）
泵浦马力	Pumppower	HP	1	1	2	1+1
量大泵浦流量	Max.Pumpfolw	L/MIN	153	153	232	70+70
冷却水压力	Coolingwaterpressure	KG/CM2	2	2	2	2
最大电力消耗	Powersupply	KW	10	10	11	20
警报功能	Alertfunction		缺相/缺水/超温/过载			

冷却水配管	Coolingwaterpipe	INCH	1/2	1/2	1/2	1/2
循环水配管	Circulationwaterpipe	INCH	3/8＊4	3/8＊4	3/8＊4	(3/8＊4)＊2
外型尺寸	LxWxH	MM	800＊325＊640	800＊325＊640	800＊325＊640	800＊550＊640
重量	Weight	KG	62	62	67	105

片材挤出专用模温机　（油循环）

油温机的优点是控温范围大，热确定性好，但需发媒介成本，有油污，热传导效率不如水温机，我们最新研制的机型，采用进口的板式热交换器，具有结构紧凑，升降温速度快，控温精确的优点。我司油温机温控可达350°C

片材挤出专用模温机　特点：

1电脑触摸式控制，操作简单易懂。

2日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表，触摸式内储、自动演算，省电35%以上。

3安全保护及故障指示系统完善。

4进口高级组件，使用年限长。

5升降温速度快，温度精确稳定。

6独特的双功率加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显。

7不锈钢一体成型，管损小，加热均匀。

8开机自动排气功能。

9模具回油温度检测表。

运油式模温机具体参数：

油温机;运油式模	Model	单位Unit	AOS-05	AOS-10	AOS-20

温机;高温摸温机机型					
温控范围	Controlrange	°C	200°C		
温控精度	Temp.controlaccuracy	°C	PID±1°C		PID±1°C
电源	Power		AC3∮380V50HZ3P+E（5M）		
传热媒体	Heattransfermedium		导热油(HEAT TRANSFER FLUID)		
冷却方式	Coolingmethod		间接冷却（INDIRECT COOLING）		
加热能量	Heatingcapacity	KW	6	9（3）	9（3）
最大电力消耗	Power supply	KW	7	10	11
泵浦马力	Pumppower	HP	0.5	1	2
量大泵浦流量	Max.Pumpfolw	L/MIN	45	70	90
最大泵浦压力	Max.Pumppressure	KG/CM2	3.5	5.5	5.5
储油量	Expansiontankcapaclty	KW	8	8	8
警报功能	Alertfunction		缺相/缺水/超温/过载		
冷却水配管	Coolingwaterpipe	INCH	3/8	1/2	1/2
循环水配管	Circulationwaterpipe	INCH	3/8＊2	3/8＊4	3/8＊4

外型尺寸	LxWxH	MM	800＊325＊715	800＊325＊745	800＊325＊745
重量	Weight	KG	62	68	72